

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-34-110-550-nm-torcofix-tf-k550-gedore-p-180700.html>



Klucz dynamometryczny 3/4 110-550 Nm Torcofix TF-K550 Gedore

Cena brutto	3 779,00 zł
Cena netto	3 072,36 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3278492
Kod producenta	3278492
Kod EAN	4010886962350
Producent	GEDORE
Chwyt	3/4
Max moment obrotowy	550Nm
Min. moment obrotowy	110Nm

Opis produktu

Klucz dynamometryczny 3/4, 110-550 Nm Torcofix GEDORE TF-K550 3278492

Zastosowanie:

- Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęstszym zakresie 110 - 550 Nm / 80 - 405 lbf-ft
- Regulowany, zwalnający i wytrzymały rurkowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym zabierakiem dla przemysłu i rzemiosła

Cechy:

- Sklasyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A; dostosowane do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż norma w normie +/-4% w tym identyfikowalny certyfikat badania (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego
- Przepust kwadratowy 3/4" z blokadą sworznia
- Solidna, matowa, malowana proszkowo konstrukcja z rurek stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego
- Nowa ergonomiczna rękojeść, ukształtowana zgodnie z naturalnym ułożeniem dłoni wyraźnie rozpoznawalna i wyczuwalna w dotyku pomoc centrowania dłoni i pomoc w kalibracji na środku rękojeści
- Podwójna skala N·m / lbf·ft i noniusz są chronione przed ścieraniem i zanieczyszczeniem dzięki powiększonemu okienku obserwacyjnemu
- Ze skalą noniusza do skali głównej N·m do ustawiania wartości pośrednich na skali; Ustawienie lbf·ft tylko za pomocą wagi głównej
- Pionowe wyrównanie skali, regulacja momentu obrotowego odpowiednia dla osób lewo- i praworęcznych
- Linia skali umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędem paralaksy)
- Oznakowanie jednostek zintegrowane z ramą wagi, a także zabezpieczone przed ścieraniem przez okienka wzornikowe,
- Precyzyjny mechanizm jump-off generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego w tym zabezpieczenie przed stoczeniem, zapobiega stoczeniu się po odłożeniu narzędzia;

Dane techniczne:

- Kwadrat napędowy zewnętrzny: 3/4",
- Zakres siły dokręcania 100-550 Nm / 80 - 405 lbf-ft
- Podziałka skali: 1 Nm / 5 lbf·in + 0,05 Nm,
- Lw: 863,80 mm,

- a: 28 mm,
- b: 69 mm,
- c: 966 mm,
- Waga: 3,6 kg.