

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-70-350-nm-12-teng-tools-p-18308.html>

Klucz dynamometryczny 70-350 Nm 1/2 Teng Tools

Cena brutto	576,00 zł
Cena netto	468,29 zł
Cena poprzednia	650,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	73190258
Kod producenta	73190258
Kod EAN	5020385030602
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	1/2"
Max moment obrotowy	350Nm
Min. moment obrotowy	70Nm

Opis produktu

TENGTOOLS 7319-0258 73190258 | Klucz dynamometryczny klikowy nastawny o zakresie momentu 70-350 Nm 1/2"

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigenką zapewnia kąt postępu 15°
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Charakterystyka produktu:

- Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu.
- Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigenką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.
- Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania.
- Podziałka w Nm i funt×stopa.
- Blokada ustawionej wartości.
- **Dokładność ± 4%.**
- Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości.
- Podziałka w stopniach, np. do dokręcania głowicy silnika itp.
- **Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji.**

Dane techniczne:

- Nr. produktu 7319-0258
- Zakres momentu ISO [Nm] 70-350
- Zakres momentu calowy [funtxstopa] 50-250
- Rozmiar chwytu [cale] 1/2"
- Długość całkow. [mm] 632
- Waga [kg] 2.92