

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-kontrolny-0-8-4nm-010100-p-64243.html>

Klucz dynamometryczny kontrolny 0,8-4Nm 010100



Cena brutto	3 076,00 zł
Cena netto	2 500,81 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	121130108
Kod producenta	121130108
Producent	TORQUELEADER
Chwyt	1/4"
Max moment obrotowy	6Nm
Min. moment obrotowy	1Nm

Opis produktu

Klucz dynamometryczny kontrolny 0,8-4Nm 010100

Charakterystyka produktu

- Seria DS - klucze dynamometryczne kontrolne o wzmocnionej budowie.
- Wykonane z aluminium, dzięki temu mają małą masę w stosunku do wymiarów. Z ochroną przeciążeniową na wypadek niewłaściwego użycia. Czytelna podziałka z funkcją wskazówki ciągniętej.
- Niezależne od długości.
- Narzędzia spełniają lub przekraczają wymagania aktualnej normy ISO 6789 i dostarczane są ze świadectwem kalibracji.
- Klucze 010100-010440 dostarczane w pudełku plastikowym.
- ¹⁾ Wraz z drążkiem przedłużającym.

Dane techniczne	Nr art.	(12113-0108)	(12113-0207)	(12113-0306)	(12113-0603)	(12113-0702)	(12113-0900)	(12113-1106)
Oznaczn. produc.		010100	010120	010140	010200	010240	010320	010400
Zakres momentu, maks.		4 Nm	8 Nm	12 Nm	25 Nm	40 Nm	80 Nm	80 Nm
Zakres momentu, min.		0,8 Nm	1,6 Nm	2,4 Nm	5 Nm	8 Nm	16 Nm	16 Nm
Zakres momentu		35 funtxcal	70 funtxcal	120 funtxcal	20 funtxstopa	30 funtxstopa	60 funtxstopa	60 funtxstopa
Zakres momentu, min.		7 funtxcal	14 funtxcal	24 funtxcal	4 funtxstopa	6 funtxstopa	12 funtxstopa	12 funtxstopa
Konstrukcja		Mech.	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.
Typ		Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące
Typ chwytu		Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat
Kierunek pracy		Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy
Kierunek momentu		Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy
Długość		244 mm	244 mm	244 mm	244 mm	244 mm	435 mm	440 mm
ESD		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Masa		0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg	1,36 kg	1,49 kg
Nr art.		(12113-1205)	(12113-1254)	12113-1304	(12113-1403)	(12113-1502)	(12113-1601)	(12113-1700)
Oznaczn. produc.		010340	010420	010360	010440	010520	010620	010700
								010720

Zakres momentu, maks.	160 Nm	160 Nm	200 Nm	200 Nm	400 Nm	800 Nm	1400 Nm	2000 Nm
Zakres momentu, min.	32 Nm	32 Nm	40 Nm	40 Nm	80 Nm	160 Nm	280 Nm	400 Nm
Zakres momentu	120 funtxstopa	120 funtxstopa	160 funtxstopa	160 funtxstopa	300 funtxstopa	600 funtxstopa	1000 funtxstopa	1500 funtxstopa
Zakres momentu, min.	24 funtxstopa	24 funtxstopa	30 funtxstopa	30 funtxstopa	60 funtxstopa	120 funtxstopa	200 funtxstopa	300 funtxstopa
Konstrukcja	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.	Mech.
Typ	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące	Wskazujące
Typ chwytu	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat
Kierunek pracy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy
Kierunek momentu	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy	Prawy Lewy
Długość	515 mm	520 mm	515 mm	520 mm	710 mm	1000 mm	2040 mm	2040 mm
ESD								
Masa	1,41 kg	1,54 kg	1,41 kg	1,54 kg	3,20 kg	4,90 kg	16,70 kg	16,70 kg