

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-lamany-1-10nm-p-64187.html>

Klucz dynamometryczny łamany 1-10Nm



Cena brutto	1 442,00 zł
Cena netto	1 172,36 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	121510200
Kod producenta	121510200
Producent	TORQUELEADER
Chwyt	1/4"
Max moment obrotowy	6Nm
Min. moment obrotowy	1Nm

Opis produktu

Klucz dynamometryczny łamany 1-10Nm

Charakterystyka produktu

- TBN2 i TBN10 są to klucze dynamometryczne, które w chwili osiągnięcia nastawionego momentu miętko się uchylają, zmniejszając wartość przekroczenia momentu.
- Są dobrze przystosowane do prowadzenia montażu produkcyjnego i nie posiadają podziałki.
- Klucze posiadają zdejmowany kołnierz, umożliwiający wybór kąta łamania, tzn. 20° - z powrotem automatycznym, lub 90° - z powrotem ręcznym. Narzędzia spełniają lub przekraczają wymagania aktualnej normy ISO 6789. Ze świadectwem kalibracji mogą być dostarczane tylko klucze z chwytom zamontowanym na stałe.
- W tej serii oferowane są również modele z wysyłaniem sygnału w chwili osiągnięcia nastawionego momentu.
- Z chwilą wyzwolenia klucza aktywowany jest przełącznik, wysyłający sygnał prądowy.
- Sygnał ten może służyć jako potwierdzenie, że dany klucz osiągnął zadany moment, albo może zaświecać lampkę, lub przekazywać sygnał do układu automatyki PLC celem dalszego wykorzystania.
- Sygnał może być przesyłany kablem, albo drogą radiową (więcej informacji - patrz tabela).
- Klucze bezsygnałowe posiadają atest ESD.
- Standardowo klucze dostarczane są bez główek chwytowych.
- Pasujące główki chwytowe, patrz 12162-12164-12165.
- Luna oferuje usługę nastawiania wartości momentu, patrz usługi dynamometryczne. **UWAGA! W przypadku usługi nastawy momentu zamówienie należy złożyć "ręcznie". Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Luna.**

Dane techniczne	Nr art.	12151-0101	12151-0200
	Oznaczn. produc.	011100	011200
	Zakres momentu, maks.	2 Nm	10 Nm
	Zakres momentu, min.	0,2 Nm	1 Nm
	Zakres momentu	18 funtxstopa	89 funtxcal
	Zakres momentu, min.	1,8 funtxstopa	9 funtxcal
	Długość	105 mm	105 mm
	ESD	Tak	Tak
	Masa	0,11 kg	0,13 kg