Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:39

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-5-25-nm-14-teng-tools-p-18306.html



Klucz dynamometryczny 5-25 Nm 1/4 Teng Tools

Cena brutto	**247,00 zł**
Cena netto	**200,81 zł**
Cena poprzednia	~~**279,00 zł**~~
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Dostawa w 2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**73190035**
Kod producenta	**73190035**
Kod EAN	**5020385030206**
Producent	**TENGTOOLS**
Chwyt	**1/4"**
Max moment obrotowy	**25Nm**
Min. moment obrotowy	**5Nm**

Opis produktu

TENGTOOLS 7319-0035 73190035 | Klucz dynamometryczny klikowy nastawny o zakresie momentu 5-25 Nm 1/4"



 Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie

 Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia

 Dodatkowa skala referencyjna ft.lb

 Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk

 Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia

 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°

 Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

 Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności

 Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji

 Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego



Charakterystyka produktu:

- Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu.
- Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.
- Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania.
- Podziałka w Nm i funt×stopa.
- Blokada nastawionej wartości.
- **Dokładność ± 4%.**
- Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości.
- Podziałka w stopniach, np. do dokręcania głowicy silnika itp.
- **Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji.**



Dane techniczne:

- Nr. produktu 7319-0035
- Zakres momentu ISO [Nm] 5-25
- Zakres momentu calowy [funtxstopa] 4-18
- Rozmiar chwytu [cale] 1/4"
- Długość całk. [mm] 277
- Waga [kg] 0.740