

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-5-25-nm-38-teng-tools-p-18307.html>



Klucz dynamometryczny 5-25 Nm 3/8 Teng Tools

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	219,51 zł
Cena poprzednia	304,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	73190050
Kod producenta	73190050
Kod EAN	5020385030244
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	3/8"
Max moment obrotowy	25Nm
Min. moment obrotowy	5Nm

Opis produktu

TENGTOOLS 73190050 7319-0050 | Klucz nasadowy dynamometryczny klikowy nastawny o zakresie momentu 5-25 Nm 3/8"

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Charakterystyka produktu:

- Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu.
- Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.
- Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania.

- Podziałka w Nm i funt×stopa.
- Blokada nastawionej wartości.
- **Dokładność $\pm 4\%$.**
- Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości.
- Podziałka w stopniach, np. do dokręcania głowicy silnika itp.
- **Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji.**

Dane techniczne:

- Nr. produktu 7319-0050
- Zakres momentu ISO [Nm] 5-25
- Zakres momentu calowy [funt×stopa] 4-18
- Rozmiar chwytu [cale] 3/8"
- Długość całk. [mm] 277
- Waga [kg] 0.740