Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:21

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-70-350-nm-12-teng-tools-p-18299.html



Klucz dynamometryczny 70-350 Nm 1/2 Teng Tools

Cena brutto	**527,00 zł**
Cena netto	**428,46 zł**
Cena poprzednia	~~**599,00 zł**~~
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Dostawa w 2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**73190209**
Kod producenta	**73190209**
Kod EAN	**5020385030268**
Producent	**TENGTOOLS**
Chwyt	**1/2"**
Max moment obrotowy	**350Nm**
Min. moment obrotowy	**70Nm**

Opis produktu

TENGTOOLS 73190209 7319-0209 | Klucz dynamometryczny klikowy nastawny o zakresie momentu 70-350 Nm 7319-0209



 Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
 Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
 Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
 Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
 Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
 Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
 Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
 Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
 Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Charakterystyka produktu:

- Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu.
- Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.
- Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania.
- Podziałka w Nm i funt×stopa.
- Blokada nastawionej wartości.
- **Dokładność ± 4%.**
- Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości.
- Podziałka w stopniach, np. do dokręcania głowicy silnika itp.
- **Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji.**

Dane techniczne:

- Nr. produktu 7319-0209
- Zakres momentu ISO [Nm] 70-350
- Zakres momentu calowy [funtxstopa] 50-250
- Rozmiar chwytu [cale] 1/2"
- Długość całk. [mm] 632
- Waga [kg] 2.86