

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-trzaskowy-12-40-200nm-plus-ttxp1292-p-159924.html>

Klucz dynamometryczny trzaskowy 1/2 40-200Nm Plus TTXP1292



Cena brutto	693,00 zł
Cena netto	563,41 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	283290104
Kod producenta	283290104
Kod EAN	5020385033061
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	1/2"
Max moment obrotowy	200Nm
Min. moment obrotowy	40Nm

Opis produktu

Klucz dynamometryczny trzaskowy Teng Tools Plus TTXP1292

Nr artykułu: 283290104

- Seria Plus. Z funkcją trzaskową sygnalizacji momentu, do pracy w prawo.
- Dzięki kompaktowej budowie oraz zabezpieczeniu nasadki seria kluczy dynamometrycznych Plus stanowi dobrą ofertę dla przemysłu motoryzacyjnego i lekkiego.
- Zastosowany mechanizm 72-ząbkowy zapadki zapewnia bardzo dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni.
- Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt. Dobrze czytelna podziałka w Nm.
- Klucze spełniają lub przekraczają wymagania aktualnej normy ISO-6789.
- **Dokładność $\pm 3\%$.**
- Klucze dynamometryczne dostarczane są w pudełku z tworzywa sztucznego, zapewniającym ochronę przy przechowywaniu, z **indywidualnym świadectwem kalibracji**.
- Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego, z miejscem na nasadki.
- Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Charakterystyka produktu:

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Łatwa do ustawiania i czytelna skala z podziałką w Nm
- Przycisk blokady ustawionej wartości zapewnia utrzymanie ustawionego momentu
- Kompaktowa głowica ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- 72-ząbkowy mechanizm zapadki z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z tarczką do zmiany kierunku pracy (DIN3122)
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Dokładność $\pm 4\%$ jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji

Dane techniczne:

Zakres: 40 - 200 Nm

Minimalny moment (Nm): 40.00

Dokładność: +/- 3%

Rozmiar chwytu: 1/2"

Masa (kg): 1.750

Waga z opakowaniem (kg): 1.7500

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 53x120x580