

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-zegarowy-typ-83-2-4-12-nm-7651470-gedore-p-35094.html>

Klucz dynamometryczny zegarowy typ 83 2,4-12 Nm 7651470 Gedore



Cena brutto	1 702,00 zł
Cena netto	1 383,74 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7651470
Kod producenta	7651470
Kod EAN	4002805830116
Producent	GEDORE
Chwyt	1/4"
Max moment obrotowy	12Nm
Min. moment obrotowy	2,4Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny zegarowy typ 83 2,4-12 Nm (7651470)



Charakterystyka produktu

- Zegarowy wskaźnik przykładanej siły oraz wielofunkcyjna punktowa końcówka robocza
- Dwustronne końcówki na nasadki w rozmiarach 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" z kulowym systemem zamykającym
- Zintegrowana grzechotka ułatwiająca pracę w dwóch kierunkach- dokręcanie i odkręcanie śrub
- Do kontrolowanego zakręcania lub odkręcania śrub z możliwością dokręcania z odpowiednią siłą tam gdzie jest to wymagane
- Dokładność wyzwalań: tolerancja +/- 4% od wartości ustawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Podwójna skala pozwala mierzyć siłę w Nm oraz w lbf·ft, bardzo czytelna tarcza do odczytu dokładnych wskazań
- Wykonany ze specjalnych stopów aluminium które charakteryzują się lekką wagą, trwałością i wygodą, kolor srebrno-szary,
- Rękojeść czarna, z tworzywa sztucznego

- 10 modeli które dają możliwość wyboru w zakresie siły dokręcania w bardzo szerokim przedziale 0,8-2000 Nm
- Modele 8301-04 do 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku z czułymi elektrostatycznymi elementami
- Sygnał audio-wizualny w standardach w modelach 8303-40 do 8305-20

Zastosowanie produktu

- Kontrolowane dokręcanie i odkręcanie oraz weryfikacja wartości dokręcenia
- Do użytku w każdej dziedzinie przemysłu wytwórczego oraz do kontroli jakości
- Zakres siły z jaką można używać kluczy 0,8-2000 Nm

Zakres dostawy

- Zegarowy klucz dynamometryczny typ 83
- Baterie do modeli posiadających możliwość sygnalizacji audio-wizualnej
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostarczany w mocnym czarnym plastikowym opakowaniu (modele 8301-04 do 8302-20) lub w mocnym kartonowym opakowaniu (modele 8303-40 to 8305-20)

Dane techniczne

- Typ: podwójny kwadrat
- Rozmiar chwytu (zabierak): 1/4"
- Nm: 2,4 - 12 Nm ; 21-105 lbf in
- Skala: 5 Nm ; 2 lbf in
- Wysokość: 61 mm
- Długość: 244 mm
- Waga: 0,52 kg