

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-zegarowy-typ-83-40-200-nm-7651980-gedore-p-35098.html>


Klucz dynamometryczny zegarowy typ 83 40-200 Nm 7651980 Gedore



Cena brutto	2 555,00 zł
Cena netto	2 077,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7651980
Kod producenta	7651980
Kod EAN	4002805830222
Producent	GEDORE
Chwyt	1/2"
Max moment obrotowy	200Nm
Min. moment obrotowy	40Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny zegarowy typ 83 40-200 Nm (7651980)



Charakterystyka produktu

- Zegarowy wskaźnik przykładanej siły oraz wielofunkcyjna punktowa końcówka robocza
- Dwustronne końcówki na nasadki w rozmiarach 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" z kulkowym systemem zamykającym
- Zintegrowana grzechotka ułatwiająca prace w dwóch kierunkach- dokręcanie i odkręcanie śrub
- Do kontrolowanego zakręcania lub odkręcania śrub z możliwością dokręcania z odpowiednią siłą tam gdzie jest to wymagane
- Dokładność wyzwalań: tolerancja +/- 4% od wartości ustawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Podwójna skala pozwala mierzyć siłę w Nm oraz w lbf·ft, bardzo czytelna tarcza do odczytu dokładnych wskazań
- Wykonany ze specjalnych stopów aluminium które charakteryzują się lekką wagą, trwałością i wygodą, kolor srebrno-szary,
- Rękojeść czarna, z tworzywa sztucznego

- 10 modeli które dają możliwość wyboru w zakresie siły dokręcania w bardzo szerokim przedziale 0,8-2000 Nm
- Modele 8301-04 do 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku z czułymi elektrostatycznymi elementami
- Sygnał audio-wizualny w standardach w modelach 8303-40 do 8305-20

Zastosowanie produktu

- Kontrolowane dokręcanie i odkręcanie oraz weryfikacja wartości dokręcenia
- Do użytku w każdej dziedzinie przemysłu wytwórczego oraz do kontroli jakości
- Zakres siły z jaką można używać kluczy 0,8-2000 Nm

Zakres dostawy

- Zegarowy klucz dynamometryczny typ 83
- Baterie do modeli posiadających możliwość sygnalizacji audio-wizualnej
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostarczany w mocnym czarnym plastikowym opakowaniu(modele 8301-04 do 8302-20) lub w mocnym kartonowym opakowaniu (modele 8303-40 to 8305-20)

Dane techniczne

- Typ: podwójny kwadrat
- Rozmiar chwytu (zabierak): 1/2" / 12,5 mm
- Nm: 40-200 Nm / 30-160 lbf ft
- Skala: 5 N·m / 5 lbf·ft
- Wysokość: 86 mm
- Długość: 515 mm
- Waga: 1,41 kg