

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-oczkowo-plaski-z-grzechotka-i-przegubem-16mm-proxxon-p-36542.html>

## Klucz oczkowo-płaski z grzechotką i przegubem 16mm Proxxon



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>91,00 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>73,98 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>PR23053</b>                   |
| Kod producenta   | <b>23053</b>                     |
| Kod EAN          | <b>4006274230538</b>             |
| Producent        | <b>PROXXON</b>                   |
| Rozmiar          | <b>16mm</b>                      |
| Wykonanie        | <b>z grzechotką, z przegubem</b> |

### Opis produktu

#### Klucz oczkowo- płaski z grzechotką i z przegubem MICRO-Combispeeder 16mm

PROXXON  
Kod producenta: 23053

Nieograniczona elastyczność i wydajność w każdej sytuacji. Oto co oferuje klucz płasko-oczkowy od PROXXON.

#### Zalety:

- Ekstra wydłużony model umożliwiający łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc.
- Wytrzymałość blokady przegubu potwierdzona w praktyce - **działa nawet po 10.000 cyklów ruchu.**
- Zdolność dopasowania sprawia, że jest nieprześcigniony w miejscach wąskich.
- 2 lata gwarancji, także przy zastosowaniu przemysłowym, gwarantujące satysfakcję i bezproblemowe użytkowanie.
- **Wyprodukowany z zachowaniem najnowszych technologii i najwyższych norm DIN/ISO.**
- Stworzony z myślą o profesjonalistach - PROXXON dla profesjonalistów!

#### Główne cechy:

- **Samopozycjonujący się pierścień do 90° na obie strony**
- **Napęd za pomocą 72 zębatego wewnętrznego pierścienia**, pozwalając na precyzyjne działanie nawet przy minimalnym odchyleniu.
- Wysoko jakościowa **stal chromowo-wanadowa z chromowaną powłoką zapewniająca długotrwałość i odporność na korozję.**
- Nowatorska konstrukcja napędu o bardzo małych wymiarach zewnętrznych.
- Bardzo wąska głowica, idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Gwarantowane momenty obrotowe przekraczające normy DIN/ISO.



**Samoblokujący się przegub:**  
nieprześcigniony w miejscach wąskich i  
trudno dostępnych.

**Dane techniczne:**

- Wielkość [mm] 16
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa z powłoką chromowaną.
- Mechanizm napędu: 72 zębów wewnętrzny pierścień wykonany z wysokostopowej stali.
- Składnik: Stal CrV 31 CrV3 z wysoką zawartością związków węgla.
- Grzechotka: Wykonana z jednolitego elementu (bez spawania) z dużą ilością zębów jednocześnie zazębiających się.