

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-plasko-oczkowy-przegubowy-z-grzechotka-10mm-tengtools-p-177389.html>

## Klucz płasko-oczkowy przegubowy z grzechotką 10mm TengTools



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>123,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>100,00 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>131890303</b>                 |
| Kod producenta   | <b>131890303</b>                 |
| Kod EAN          | <b>5020385043145</b>             |
| Producent        | <b>TENGTOOLS</b>                 |
| Rozmiar          | <b>10mm</b>                      |
| Wykonanie        | <b>z grzechotką, z przegubem</b> |

### Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy przegubowy z zapadką 10 mm  
Nr artykułu: 131890303

#### Charakterystyka produktu:

Przegubowy klucz płasko-oczkowy z zapadką, wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Główka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu końcach. Prosty klucz, wymagający przełożenia na drugą stronę dla zmiany kierunku działania zapadki. Chromowany na mat.

Klucz płasko-oczkowy zapadkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze

Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 13°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach

Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami

Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°

Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.

Idealne do szybkiego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek

Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane

Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN3113A

#### Dane techniczne:

Rozmiar (mm): 10

Masa (kg): 0.060

Waga z opakowaniem (kg): 0.0620

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 135x40x7