

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-plasko-oczkowy-z-grzechotka-i-przegubem-10mm-proxxon-p-36536.html>

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem 10mm Proxxon



Cena brutto	71,00 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	PR23047
Kod producenta	23047
Kod EAN	4006274230477
Producent	PROXXON
Rozmiar	10mm
Wykonanie	z grzechotką, z przegubem

Opis produktu

Klucz oczkowo- płaski z grzechotką i z przegubem MICRO-Combispeeder 10mm

PROXXON
Kod producenta: 23047

Nieograniczona elastyczność i wydajność w każdej sytuacji. Oto co oferuje klucz płasko-oczkowy od PROXXON.

Zalety:

- Ekstra wydłużony model umożliwiający łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc.
- Wytrzymałość blokady przegubu potwierdzona w praktyce - **działa nawet po 10.000 cyklów ruchu.**
- Zdolność dopasowania sprawia, że jest nieprześcigniony w miejscach wąskich.
- 2 lata gwarancji, także przy zastosowaniu przemysłowym, gwarantujące satysfakcję i bezproblemowe użytkowanie.
- **Wyprodukowany z zachowaniem najnowszych technologii i najwyższych norm DIN/ISO.**
- Stworzony z myślą o profesjonalistach - PROXXON dla profesjonalistów!

Główne cechy:

- **Samopozycjonujący się pierścień do 90° na obie strony**
- Napęd za pomocą 72 zębatego wewnętrznego pierścienia, pozwalając na precyzyjne działanie nawet przy minimalnym odchyleniu.
- Wysokojakościowa **stal chromowo-wanadowa z chromowaną powłoką zapewniająca długotrwałość i odporność na korozję.**
- Nowatorska konstrukcja napędu o bardzo małych wymiarach zewnętrznych.
- Bardzo wąska głowica, idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Gwarantowane momenty obrotowe przekraczające normy DIN/ISO.



Samoblokujący się przegub:
nieprześcigniony w miejscach wąskich i
trudno dostępnych.

Dane techniczne:

- Wielkość [mm] 10
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa z powłoką chromowaną.
- Mechanizm napędu: 72 zębów wewnętrzny pierścień wykonany z wysokostopowej stali.
- Składnik: Stal CrV 31 CrV3 z wysoką zawartością związków węgla.
- Grzechotka: Wykonana z jednolitego elementu (bez spawania) z dużą ilością zębów jednocześnie zazębiających się.