

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-pneumatyczny-12-950nm-arwm12-p-80640.html>

Klucz pneumatyczny 1/2" 950Nm ARWM12

Cena brutto	1 480,00 zł
Cena netto	1 203,25 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	245430202
Kod producenta	245430202
Kod EAN	5020385230101
Producent	TENGTOOLS

Opis produktu

Klucz pneumatyczny z chwytem 1/2" Teng Tools ARWM12

Nr artykułu: 245430202

Mocny klucz pneumatyczny o działaniu uderowym, ze zmianą kierunku obrotów. Bardzo przydatny w pracach warsztatowych, dzięki wysokiej wartości momentu dokręcającego i odkręcającego. Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach. Wykonany z aluminium. Model pistoletowy, z wydmuchem powietrza poprzez rękę. Posiada przycisk sterujący o działaniu płynnym. Wygodny uchwyt wykonany jest z gumy wpuszczonej w rękę, zapewniający wygodę i izolujący od zimna oraz redukujący wibracje. Narzędzie jest tak wyważone, by najbardziej skutecznie tłumić wibracje przy wysokiej sile uderu.

Charakterystyka produktu:

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 930Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wytrzymała, lekka aluminiowa obudowa
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny uder) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękownicy izoluje od zimnego powietrza i wibracji

Dane techniczne:

- Chwyt kwadratowy: 1/2"
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100% (przy 6,2 bar) (l/min.): 162.00
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15% (przy 6,2 bar) (l/min.): 24.3000
- Długość (mm): 183.00
- Poziom hałasu (dB): 92.50
- Maksymalny rozmiar śruby: M16
- Wlot powietrza: 1/4"
- Maksymalny moment odkręcający (Nm): 950
- Poziom wibracji (m/s+C399): 8.25
- Minimalny rozmiar przewodu zasilającego : 3/8"
- Moment dokręcania Nm: 385/530/930
- Prędkość obrotowa (obr./min.): 6800
- Masa (kg): 2.760
- Waga z opakowaniem (kg): 2.7580
- Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 225x220x75