

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-pneumatyczny-12-960nm-arwc12-p-68013.html>

Klucz pneumatyczny 1/2" 960Nm ARWC12

Cena brutto	1 503,00 zł
Cena netto	1 221,95 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	245460209
Kod producenta	245460209
Kod EAN	5020385230149
Producent	TENGTOOLS

Opis produktu

Klucz pneumatyczny kompozytowy z chwytem 1/2" Teng Tools ARWC12

Nr artykułu: 245460209

Mocny klucz udarowy z mechanizmem Twin Hammer. Obudowa silnika/rękojeść wykonane z materiałów kompozytowych. Wydmuch powietrza bardzo dobrze wyciszony, poprzez rękojeść. Doprowadzenie sprężonego powietrza obrotowe w zakresie 360°. Rękojeść i przycisk uruchamiający ukształtowane ergonomicznie. Moment dokręcający nastawiany 3-stopniowo. Moment odkręcający nie jest regulowany. Do użytku w branży motoryzacyjnej i przemysłu.

Charakterystyka produktu:

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 930Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wyjątkowo lekka obudowa z materiałów kompozytowych
- Obudowa dźwiękochłonna obniża poziom hałasu
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy, większą niezawodność i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

Dane techniczne:

Chwyt kwadratowy: 1/2"

Pobór powietrza, wsp. wykorzyst. 100% (przy 6,2 bar) (l/min.): 144.00

Pobór powietrza, wsp. wykorzyst. 15% (przy 6,2 bar) (l/min.): 22.0

Długość (mm): 186.00

Poziom hałas (dB): 96.00

Maksymalny rozmiar śruby: M16

Wlot powietrza: 1/4"

Maksymalny moment odkręcający (Nm): 960

Poziom wibracji (m/s+C399): 3.6

Minimalny rozmiar przewodu zasilającego : 3/8"

Moment dokręcania Nm: 258/461/930

Prędkość obrotowa (obr./min.): 6800

Masa (kg): 2.320

Waga z opakowaniem (kg): 2.3200

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 235x220x80