

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-pneumatyczny-34-1420nm-cp7762-p-63192.html>

Klucz pneumatyczny 3/4" 1420Nm CP7762

Cena brutto	2 722,00 zł
Cena netto	2 213,01 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	8941077620
Kod producenta	8941077620
Kod EAN	15451768911
Producent	CHICAGO PNEUMATIC

Opis produktu

CHICAGO PNEUMATIC Klucz pneumatyczny 3/4" CP 7762

Charakterystyka produktu

- Chicago Pneumatic CP 7762 to prawdziwie mocny 3/4" pneumatyczny klucz udarowy do ogólnych prac mechanicznych przy samochodach ciężarowych.
- CP 7762 to kompaktowy klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic przeznaczony do pracy w wąskich przestrzeniach i docierający do zamkniętych śrub, na przykład w komorach silnika.
- Chicago Pneumatic CP 7762 mierzy 158mm i waży niecałe 3kg.
- Jest mały ale mocny - wyposażony w wytrzymały, stalowy silnik, który zapewnia 1420 Nm na odkręcaniu.
- Wbudowany mechanizm Twin Hammer i aluminiowa obudowa, sprawiają że CP 7762 jest zdolny dostarczyć optymalną wydajność w najcięższych warunkach pracy.
- Komfort operatora jest integralną częścią konstrukcji tego mocnego klucza.
- Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest fakt, że CP 7762 jest bardzo dobrze wyważonym narzędziem, wyposażonym w ergonomiczny uchwyt typu P i czuły spust.
- Przyciski kontrolne zostały zaprojektowane i umiejscowione tak, aby być łatwe w użyciu, wliczając w to zmianę kierunku obrotów jedną ręką.
- Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

- Model: CP7762
- Rodzaj uchwytu: pistoletowy
- Czop: 3/4"
- Zakres momentu roboczego (w przód): 200-900 Nm
- Moment maksymalny (w tył): 1420 Nm
- Prędkość obrotowa: 4850 obr/min
- Ilość uderzeń na minutę: 960
- Waga: 2,9 kg
- Stosunek mocy do masy: 489,7 Nm/kg
- Długość: 158 mm
- Odległość od boku do środka: 42 mm
- Średnie zużycie powietrza: 4,1 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 16,4 l/s
- Średnica wlotu: 3/8"
- Min. wewn. średnica węża: 13 mm (1/2")
- Poziom hałasu: 92,8 db(A)

- Moc dźwięku: 103,8 db(A)
- Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 10,7 m/s²
- Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 2,8 m/s²
- Nasadka typu Friction ring
- Sprzęgło typu Twin hammer
- Wymiary opakowania 235x206x97mm

O producencie

Jako profesjonalista, nie możesz spowalniać pracy przez narzędzie, które nie dotrzymuje Ci kroku. Narzędzia **Chicago Pneumatic** wyprodukowano do poważnej pracy, aby pomóc Ci wykonać ciężkie zadania. To narzędzia wytrzymałe, mocne i można na nich polegać, więc możesz pracować szybciej i wydajniej. Twoja wydajność, to podstawowe wymaganie, które stawiamy przed narzędziami. Rozszerzyliśmy linię produktów o narzędzia, które ponownie udowadniają naszą innowacyjność i spełniają wysokie wymagania profesjonalistów. Większe momenty obrotowe, wyższe prędkości, zredukowane wibracje, mniejsze wagi, doskonalsza kontrola i maksymalna elastyczność. Wszystko zapewnione w najdrobniejszych szczegółach. Narzędzia wyprodukowane zgodnie z tradycją **Chicago Pneumatic** od 1901r.

