

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-pneumatyczny-34-1830nm-arwc34-p-68014.html>

Klucz pneumatyczny 3/4" 1830Nm ARWC34

Cena brutto	3 303,00 zł
Cena netto	2 685,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	245460308
Kod producenta	245460308
Kod EAN	5020385230156
Producent	TENGTTOOLS

Opis produktu

Klucz pneumatyczny kompozytowy z chwytem 3/4" Teng Tools ARWC34

Nr artykułu: 245460308

Profesjonalny, Mocny klucz udarowy z mechanizmem Twin Hammer. Obudowa silnika/rękojeść wykonane z materiałów kompozytowych. Wydmuch powietrza bardzo dobrze wyciszony, poprzez rękojeść. Doprowadzenie sprężonego powietrza obrotowe w zakresie 360°. Rękojeść i przycisk uruchamiający ukształtowane ergonomicznie. Moment dokręcający nastawiany 3-stopniowo. Moment odkręcający nie jest regulowany. Do użytku w branży motoryzacyjnej i przemyśle.

Charakterystyka produktu:

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 1 790Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wyjątkowo lekka obudowa z materiałów kompozytowych
- Obudowa dźwiękochłonna obniża poziom hałasu
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

Dane techniczne:

Chwyt kwadratowy: 3/4"

Pobór powietrza, wsp. wykorzyst. 100% (przy 6,2 bar) (l/min.): 195.00

Pobór powietrza, wsp. wykorzyst. 15% (przy 6,2 bar) (l/min.): 29.0

Długość (mm): 219.00

Poziom hałasu (dB): 100.00

Maksymalny rozmiar śruby: M32

Wlot powietrza: 3/8"

Maksymalny moment odkręcający (Nm): 1830

Poziom wibracji (m/s+C399): 19

Minimalny rozmiar przewodu zasilającego : 1/2"

Moment dokręcania Nm: 1084/1300/1790

Prędkość obrotowa (obr./min.): 6000

Masa (kg): 2.000

Waga z opakowaniem (kg): 2.0

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 320x310x120