

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-38-490nm-arwm38-p-143657.html>

Klucz pneumatyczny udarowy 3/8" 490Nm ARWM38

Cena brutto	1 309,00 zł
Cena netto	1 064,23 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	245430103
Kod producenta	245430103
Kod EAN	5020385230088
Producent	TENGTOOLS

Opis produktu

Klucz pneumatyczny z chwytem 3/8" Teng Tools ARWM38

Nr artykułu: 245430103

Mocny klucz pneumatyczny o działaniu udarowym, ze zmianą kierunku obrotów. Bardzo przydatny w pracach warsztatowych, dzięki wysokiej wartości momentu dokręcającego i odkręcającego. Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach. Wykonany z aluminium. Model pistoletowy, z wydmuchem powietrza poprzez rękę. Posiada przycisk sterujący o działaniu płynnym. Wygodny uchwyt wykonany jest z gumy wpuszczonej w rękę, zapewniający wygodę i izolujący od zimna oraz redukujący wibracje. Narzędzie jest tak wyważone, by najbardziej skutecznie tłumić wibracje przy wysokiej sile uderzenia.

Charakterystyka produktu:

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 465Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wytrzymała, lekka aluminiowa obudowa
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny uderzenie) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękawicy izoluje od zimnego powietrza i wibracji

Dane techniczne:

- Chwyt kwadratowy: 3/8"
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100% (przy 6,2 bar) (l/min.): 105.00
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15% (przy 6,2 bar) (l/min.): 16.0
- Długość (mm): 159.40
- Poziom hałasu (dB): 95.40
- Maksymalny rozmiar śruby: M13
- Wlot powietrza: 1/4"
- Maksymalny moment odkręcający (Nm): 490
- Poziom wibracji (m/s+C399): 4.96
- Minimalny rozmiar przewodu zasilającego : 3/8"
- Moment dokręcania Nm: 115/285/465
- Prędkość obrotowa (obr./min.): 9000
- Masa (kg): 1.750
- Waga z opakowaniem (kg): 1.7480
- Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 225x190x70