Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:27

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-cp7729-38-563nm-p-22100.html



Klucz pneumatyczny udarowy CP7729 3/8" 563Nm

Cena brutto	**1 199,00 zł**
Cena netto	**974,80 zł**
Cena poprzednia	~~**1 619,00 zł**~~
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Dostawa w 1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**8941077290**
Kod producenta	**8941077290**
Kod EAN	**15451591298**
Producent	**CHICAGO PNEUMATIC**

Opis produktu

CHICAGO PNEUMATIC Klucz pneumatyczny udarowy CP 7729 3/8" 563Nm (8941077290)

Mocny i wygodny klucz udarowy do ogólnych prac warsztatowych

Klucz pneumatyczny udarowy CHICAGO PNEUMATIC CP 7729 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują mocnego i wygodnego narzędzia do wykonywania ogólnych prac warsztatowych. Klucz posiada maksymalny moment obrotowy wynoszący 563 Nm, dzięki czemu z łatwością poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami.

Cechy i zalety:

- **Mocny i wytrzymały:** Klucz posiada kompozytowy uchwyt i sprzęgło z magnezu, które zapewniają mu wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.
- **Wysoka wydajność:** Klucz zapewnia prędkość obrotową wynoszącą 9400 obrotów/minutę oraz ilość udarów na minutę wynoszącą 1700, co zapewnia szybkie i efektywne wykonywanie prac.
- **Niska waga:** Klucz waży zaledwie 1,25 kg, dzięki czemu jest łatwy w manewrowaniu i użytkowaniu.
- **Wygodne użytkowanie:** Klucz posiada technologię S2S, która umożliwia zmianę kierunku obrotów jednym palcem.
- **Niski poziom hałasu:** Klucz generuje niski poziom hałasu, dzięki czemu jest bardziej komfortowy w użytkowaniu.

Służy do:

- Odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
- Demontażu i montażu elementów mechanicznych
- Wykonywania prac serwisowych

Dane techniczne

- Numer katalogowy: 8941077290
- Model: CP7729
- Typ uchwytu: pistoletowy *(Pistol)*
- Czop: 3/8"
- Zakres momentu roboczego (w przód) 68-407 Nm
- Maksymalny moment obrotowy (w tył) 563 Nm
- Prędkość obrotowa: 9400 obrotów/minutę
- Ilość udarów na minutę: 1700
- Waga: 1.25 kg
- Stosunek mocy do masy" 492,2 Nm/kg
- Długość: 163 mm (*6.4")*

- Min. odległość od centrum: 26mm (*1")*
- Średnie zużycie powietrza: 2.4 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 9.4 l/s
- Rozmiar wlotu powietrza: 1/4" NPT
- Min. rozmiar węża: 10 mm (*3/8")*
- Poziom hałasu: 91 db(A)
- Moc dźwięku: 105 db(A)
- Wibracje alfa: (ISO-28927-2) 6.4 m/s²
- Wibracje K: (ISO-28927-2) 1.9 m/s²
- Sprzęgło typu: Twin Hammer
- Nasadka typu: Friction Ring

O producencie

Jako profesjonalista, nie możesz spowalniać pracy przez narzędzie, które nie dotrzymuje Ci kroku. Narzędzia **Chicago Pneumatic** wyprodukowano do poważnej pracy, aby pomóc Ci wykonać ciężkie zadania. To narzędzia wytrzymałe, mocne i można na nich polegać, więc możesz pracować szybciej i wydajniej. Twoja wydajność, to podstawowe wymaganie, które stawiamy przed narzędziami. Rozszerzyliśmy linię produktów o narzędzia, które ponownie udowadniają naszą innowacyjność i spełniają wysokie wymagania profesjonalistów. Większe momenty obrotowe, wyższe prędkości, zredukowane wibracje, mniejsze wagi, doskonalsza kontrola i maksymalna elastyczność. Wszystko zapewnione w najdrobniejszych szczegółach. Narzędzia wyprodukowane zgodnie z tradycją **Chicago Pneumatic** od 1901r.

