

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-12-339nm-z-pierścieniem-m18-fiw2f12-0x-milwaukee-p-214470.html>



Klucz udarowy akumulatorowy 1/2" 339Nm z pierścieniem M18 FIW2F12-0X MILWAUKEE

Cena brutto	1 286,00 zł
Cena netto	1 045,53 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4933478443
Kod producenta	4933478443
Kod EAN	4058546346348
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj-typ	zakrętarła udarowa
Rodzaj zasilania	akumulatorowe

Opis produktu

Klucz udarowy akumulatorowy 1/2" 339Nm z pierścieniem M18 FIW2F12-0X MILWAUKEE - wersja bez akumulatora i ładowarki

Szukasz **mocnego i kompaktowego klucza udarowego**, który poradzi sobie z pracami w trudno dostępnych miejscach? Klucz udarowy M18 FIW2F12-0X MILWAUKEE to idealny wybór dla profesjonalistów i majsterkowiczów, którzy potrzebują **wszechstronnego narzędzia** do różnorodnych zastosowań.

✂Wyjątkowa moc i wydajność

Ten klucz udarowy zasilany jest napięciem 18 V i generuje imponujący moment obrotowy 339 Nm, co czyni go idealnym do prac wymagających dużej siły

- Montaż konstrukcji stalowych
- Praca z ciężkimi maszynami
- Wymiana opon
- Naprawy samochodowe

I wiele innych!

Kompaktowa konstrukcja (długość 124 mm) zapewnia łatwy dostęp do ciasnych przestrzeni, a ergonomiczny uchwyt gwarantuje komfortową pracę nawet podczas długotrwałych zastosowań.

✂Innowacyjne technologie dla maksymalnej kontroli

Klucz udarowy M18 FIW2F12-0X Milwaukee został wyposażony w szereg innowacyjnych technologii, które zapewniają jego wysoką wydajność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania:

- **4 tryby DRIVE CONTROL™** - umożliwiają precyzyjną kontrolę prędkości i momentu obrotowego

- **Funkcja regulacji wykręcania śruby** - zapobiega wypadnięciu śruby po poluzowaniu
- **System automatycznego wyłączania** - chroni przed nadmiernym dokręceniem
- **3 diody LED** - oświetlają obszar roboczy
- **Napęd z czopem kwadratowym 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym** - zapewnia pewne mocowanie nasadek
- **Chowany hak do zawieszenia na pasku** - zapewnia wygodę przechowywania

✂Kompatybilność i niezawodność

Klucz udarowy M18 FIW2F12-0X jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™, co zapewnia elastyczność i wygodę użytkowania. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligentny system REDLINK PLUS™ gwarantują ponadprzeciętną moc, najwyższą żywotność i trwałość narzędzia.

Klucz udarowy M18 FIW2F12-0X MILWAUKEE to doskonały wybór dla każdego, kto szuka mocnego, wszechstronnego i łatwego w użyciu narzędzia.

Dane techniczne

- Częst. udaru (ud./min) 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
- Maks. moment dokręcania (Nm) 339
- Maks. moment obrotowy (Nm) 102 / 203 / 339 / 34
- Moment zrywający (Nm) 339
- Napięcie (V) 18
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
- Typ akumulatora Li-ion
- Uchwyt narzędzia 1/2" kwadratowy
- Waga z akumulatorem (kg) 1.8

Zawartość zestawu

- Klucz udarowy FIW2F12-0X
- Walizka
- Bez akumulatora i ładowarki

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeeeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeeeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

