

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/knipex-precyzyjne-szczypce-do-ściągania-izolacji-z-nożami-kształtowymi-12-12-02-p-15300.html>

KNIPEX Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji z nożami kształtowymi 12 12 02



Cena brutto	685,00 zł
Cena netto	556,91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	12 12 02
Kod producenta	12 12 02
Kod EAN	4003773048077
Producent	KNIPEX

Opis produktu

KNIPEX Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji z nożami kształtowymi, dwukomponentowe (12 12 02)



Charakterystyka produktu:

- Szczypce doskonale nadają się do odizolowywania trudno obrabialnych materiałów izolacyjnych takich jak PTFE, silikon, Radox®, Kapton®, guma oraz izolacje wielowarstwowe bez obawy o zniekształcenia,
- Druga para noży, w które są wyposażone szczypce dodatkowo przytrzymuje pozostałą na przewodzie izolację,
- Wymienne noże kształtowe są precyzyjnie dopasowane do przekroju przewodu,
- Wyposażone w regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji, dzięki czemu zapewniona jest wysoka powtarzalność rezultatów pracy,
- Korpus szczypiec wykonany jest ze stali,
- Noże szczypiec wykonane są ze specjalnej stali narzędziowej, hartowana olejowo
- Wyposażone w dodatkowy prowadniki przewodu, dzięki któremu możliwe jest dokładne ustawienie przewodu względem ostrzy ściągających izolację.

Dodatkowe zalety: Dwie pary ostrzy (1) nacinają izolację na całym obwodzie przewodu. Następnie ostrza rozsuwają się, ściągając izolację (2). Szczypce otwierają się automatycznie po zakończeniu całej operacji.

Zasada działania noży kształtowych

Izolacja jest nacinana na całym obwodzie przewodu, a następnie ściągana czysto i precyzyjnie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przewodów wymagających bardzo dokładnego odizolowywania. Obróbka nawet tak trudnych materiałów jak materiały izolacyjne z PTFE i Radox® oraz izolacji wielowarstwowych również przebiega bezproblemowo.

Dane techniczne:

Nr art.	EAN 4003773-	Zakres pracy	AWG		
		mm ²	mm	g	
12 12 02	048077	0,03 - 2,08	32 - 14	105	447
12 12 06	049005	0,14 - 6,00	26 - 10	105	445
12 12 10	049012	2,5 - 10,0	13 - 7	105	445
12 12 11	062908	1,5 - 6,0	15 - 10	105	449
12 12 12	073758	4,0 - 10,0	11 - 7	105	450

[Instrukcja PDF \(Pobierz\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zakres pracy: 02/ 0,03-2,08mm² , 06/ 0,14-6,00mm² , 10/ 2,5-10,0mm²