

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/knipex-szczypce-do-zagniatania-preciforce-97-52-50-p-15409.html>

## KNIPEX Szczypce do zagniatania PreciForce 97 52 50



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>755,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>613,82 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>97 52 50</b>                  |
| Kod producenta   | <b>97 52 50</b>                  |
| Kod EAN          | <b>4003773051916</b>             |
| Producent        | <b>KNIPEX</b>                    |

### Opis produktu

**KNIPEX Szczypce do zagniatania PreciForce, dwukomponentowe (97 52 50)**

#### Charakterystyka produktu:

- Zachowana jest wysoka jakość i powtarzalność zagniatania dzięki zastosowaniu precyzyjnych matryc,
- Wyposażone są w blokadę pozwalającą na otwarcie szczypiec tylko wtedy, kiedy złącze zostanie już zaciśnięte,
- Szczypce są fabrycznie skalibrowane, dając tym samym precyzyjną siłę zagniatania, możliwość regulacji,
- Dzięki zastosowaniu dźwigni kolankowej zapewnione jest optymalne przełożenie siły pozwalając na efektywną pracę bez uczucia zmęczenia,
- Komfortowa obsługa dzięki wygodnie ułożonym i ergonomicznym rękojeściom oraz niewielkim rozmiarom i wadze,
- Wykonane są ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej o specjalnej jakości, dodatkowo hartowane olejowo,
- Szczypce są czernione,
- Rękojeść z wielokomponentowymi nasadkami zwiększając komfort chwytania i pracy,
- Pozycjoner jako dodatkowe wyposażenie.

#### Dane techniczne:

| Nr art.                       |        | EAN      |  | Zastosowanie                                                        | AWG          | Liczba gniazd |    |     |     |
|-------------------------------|--------|----------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|-----|-----|
|                               |        | 4003773- |  |                                                                     | Zakres pracy |               |    |     |     |
|                               |        |          |  |                                                                     | mm²          |               | mm |     | g   |
| <a href="#">97 52 30</a>      | 051855 |          |  | Końcówki nieizolowane                                               | 1,5 - 4,0    | 15 - 11       | 3  | 220 | 477 |
|                               |        |          |  |                                                                     | 6,0 + 10,0 * | 10 + 7        | 2  |     |     |
|                               |        |          |  |                                                                     | 6,0 + 10,0 * | 10 + 7        | 2  |     |     |
| <a href="#">97 52 33</a>      | 051862 |          |  | Końcówki nieizolowane                                               | 0,5 - 10,0   | 20 - 7        | 4  | 220 | 478 |
| <a href="#">97 52 34</a><br>— | 051879 |          |  | Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówek 2,8 + 4,8 mm)   | 0,1 - 2,5    | 27 - 13       | 4  | 220 | 483 |
| <a href="#">97 52 35</a>      | 051886 |          |  | Nieizolowane, otwarte styki wtykowe (szerokość wtyków 4,8 + 6,3 mm) | 0,5 - 6,0    | 20 - 10       | 3  | 220 | 494 |
| <a href="#">97 52 36</a>      | 051893 |          |  | Końcówki izolowane                                                  | 0,5 - 6,0    | 20 - 10       | 3  | 220 | 487 |
| <a href="#">97 52 37</a>      | 063193 |          |  | Złącza zaciskowe termokurczliwe                                     | 0,5 - 6,0    | 20 - 10       | 3  | 220 | 478 |

|                          |        |  |  |                                                  |            |         |   |     |     |
|--------------------------|--------|--|--|--------------------------------------------------|------------|---------|---|-----|-----|
| <a href="#">97 52 38</a> | 051909 |  |  | Tulejki bez kołnierza                            | 0,25 - 6,0 | 23 - 10 | 5 | 220 | 493 |
| 97 52 50                 | 051916 |  |  | Złącza typu KOAX/BNC/TNC do RG 58; 174; 188; 316 |            |         | 6 | 220 | 498 |