

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/knipex-szczypce-do-zagniatania-z-magazynkiem-wymiennym-multicrimp-97-33-02-p-15401.html>



KNIPEX Szczypce do zagniatania z magazynkiem wymiennym MultiCrimp 97 33 02

Cena brutto	1 363,00 zł
Cena netto	1 108,13 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	97 33 02
Producent	KNIPEX

Opis produktu

KNIPEX Szczypce do zagniatania z magazynkiem wymiennym MultiCrimp, dwukomponentowe (97 33 02)



Charakterystyka produktu:

- Dzięki ogromnej uniwersalności szczypiec, posiadamy tylko jedno narzędzie aby zagniatą najczęściej stosowane końcówki kablowe,
- Możliwość szybkiej i prostej wymiany matryc do zagniatania bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi,
- Szczypce posiadają wygodny, okrągły magazynek, wzmocniony włóknem szklanym, w którym można bezpiecznie przechowywać matryce, chroniąc je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,
- Komfortowe, wydajne szczypce do zagniatania pozwalające na profesjonalne wykonywanie pracy,
- Precyzyjne zagniatanie jak w przypadku montowanych na stałe matryc do zagniatania,
- Uzyskiwanie wysokiej jakości zagniatania dzięki precyzyjnym matrycom oraz blokadzie, dzięki której otwarcie szczypiec następuje tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte,
- Wykonane ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej o specjalnej jakości, hartowane olejowo,
- Szczypce do zagniatania z okrągłym magazynkiem i 5 wymiennymi matrycami do zagniatania końcówek nasuwanych, nieizolowanych (szerokość wtyku 4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6,0 mm²; izolowanych końcówek kablowych 0,5 - 6,0 mm²; tulejek kablowych 0,25 - 6,0 mm²; nieizolowanych końcówek kablowych 0,5 - 10 mm²; nieizolowanych końcówek nasuwanych 1,5 - 10 mm²

Nr art.	EAN	Zastosowani	Zakres	AWG	Liczba				
400377	3-	e	pracy		gniazd				
						mm ²	mm	g	
97 33 02	066934			Końcówki nasuwane, nieizolowane, zagniatanie	0,5 - 6,0	20 - 10	3	250	870
				Końcówki izolowane	0,5 - 6,0	20 - 10	3		
				Tulejki bez kołnierza	0,25 - 6,0	23 - 10	5		

Nr art.		EAN		Zastosowani		Zakres	AWG	Liczba	mmg	
		400377		e		pracy		gniazd		
		3-								