

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/korona-wiertarska-fi-68mm-sds-plus-z-trzpieniem-prowadzacym-wolfcraft-p-49529.html>



Korona wiertarska fi 68mm SDS-Plus z trzpieniem prowadzącym Wolfcraft

Cena brutto	106,00 zł
Cena netto	86,18 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF8914000
Kod producenta	8914000
Kod EAN	4006885891401
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	68mm
Zastosowanie-materiał	Beton

Opis produktu

Korona wiertarska fi 68mm SDS-Plus z trzpieniem prowadzącym WOLFCRAFT

□ Ta odporna na wiercenie udarowe otwornica udarowa ze specjalnie hartowanym trzpieniem SDS-plus o długości 110 mm jest odpowiednia do wiertarek udarowych.

□ Specjalnie wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe umożliwiają niezawodne wiercenie otworów w takich materiałach jak beton, mur i kamień (np. płyty betonowe, krawężniki i podobnie twarde rodzaje kamienia) i zapewniają długą żywotność.

□ Ze średnicą 68 mm i głębokością cięcia 46 mm idealnie nadaje się do wykonywania otworów pod elektryczne puszki podtynkowe.

□ Wiertło centrujące (Ø 8 mm) o długości 70 mm ułatwia precyzyjne wykonanie otworu.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica koronowa jest wstępnie zmontowana.

□ Otwornica diamentowa **posiada certyfikat TÜV**, który potwierdza wysoką jakość produktu.

□ Szczególnie odpowiedni: beton, pustaki, cegły, beton płukany, mur, piaskowiec wapienisty, beton pumeksowy, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, jastrych, klinkier, tynk

□ Warunkowo odpowiedni: beton tekstylny, kostka brukowa, cegły poryzowane, marmur, granit, łupek



- otwornica udarowa z ostrzami z węglików spiekanych, ze specjalnie wlutowanymi, żaroodpornymi płytkami spiekowymi
- do otworów w betonie, murze i kamieniu (np. płyty betonowe, krawężniki i inne rodzaje kamienia o podobnej twardości)
- odporna na wiercenie udarowe dzięki specjalnie hartowanemu trzpieniowi SDS-plus, 110 mm
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 46 mm – idealna do wykonywania otworów pod elektryczne puszki podtynkowe
- z trzpieniem mocującym i wiertłem centrującym, Ø 8 mm, długość 70 mm, wstępnie zmontowana i gotowa do użycia
- niezawodne odprowadzanie pyłu przez 2 otwory wyrzucające zapobiega zapychaniu się otwornicy udarowej
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 68 mm
- Średnica wiertła: 8 mm
- Długość wiertła: 70 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień SDS-plus
- Długość trzpienia: 110 mm
- Przyłącze gwintowane: M16
- Wersja krawędzi tnącej: Specjalnie wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe
- 2 otwory wyrzucające odporna na wiercenie udarowe, specjalnie hartowany, precyzyjny, odporny na ścieranie trzpień
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

Wyposażenie standardowe

- 1 otwornica udarowa
- 1 trzpień mocujący z wiertłem centrującym

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).