

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/koronka-diamentowa-do-wiercenia-na-sucho-drygres-4drill-8mm-hex-rubi-p-178238.html>



Koronka diamentowa do wiercenia na sucho DRYGRES 4DRILL 8mm HEX RUBI

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	RUBI05924
Kod producenta	05924
Kod EAN	8413797059243
Producent	RUBI
Średnica otwornicy	8mm
Zastosowanie-materiał	Ceramika, płytki, gres

Opis produktu

RUBI Koronka diamentowa do wiercenia na sucho DRYGRES 4DRILL 8mm HEX

Charakterystyka produktu

- Wiertła diamentowe DRYGRES 4DRILL, które poleca się do wiercenia na sucho otworów w płytkach ceramicznych, porcelanowych oraz innych materiałach kamiennych (marmur, granit).
- Odpowiednie również do innych materiałów ceramicznych kamienia naturalnego i kamienia sztucznego.
- Duża wytrzymałość dzięki ziarnom diamentowym łączonym trwałym lutem próżniowym.
- "Easy-Start" – bez poślizgu.
- Odpowiednie do pracy bez prowadnicy centrującej.
- Idealne do wiertarek akumulatorowych (1000 – 2500 obr/min).
- Wzmocniony korpus oraz końcówka zwiększająca odporność i utrzymująca wosk na czubku wiertła.
- Wykończenie wysokiej jakości.
- Sześciokątne połączenie wiertel z głowicą 10 mm.
- Głębokość wiercenia DRYGRES 4DRILL to 36 mm dla średnic 6, 8 i 10 mm, i 40 mm dla średnic 12, 14 i 20 mm.
- Wszystkie wiertła DRYGRES 4DRILL mają w środku wosk.
- Wosk topi się podczas użytkowania wiertła i poprawia chłodzenie oraz usuwanie pozostałości po wierceniu (Kiedy wosk się skończy wiertło może pracować dalej. Dopiero całkowite zużycie diamentu wskazuje na zakończenie żywotności wiertła.).
- Podczas wiercenia na sucho ważne jest prawidłowe chłodzenie wiertła, dlatego należy wykonywać ciągłą i okrężne ruchy wiertarką.
- Poprawia to przepływ powietrza wokół wiertła.
- Korpus wiertel DRYGRES 4DRILL zakończony jest trzpieniem blokującym wosk.
- Zapewnia to lepszą wydajność i sztywność oraz pozwala utrzymać wosk w środku wiertła.
- Dla zapewnienia dobrego wykończenia otworu oraz trwałości wiertła należy przestrzegać podanych wielkości obrotowych, jednocześnie zaleca się wykonywanie okrężnych ruchów wiertłem dla lepszego chłodzenia.

Dane techniczne

- Średnica: 8 mm
- Głębokość wiercenia: 36 mm

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).