Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 04:25

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/krazek-fibrowy-scierny-115mm-p60-cs561-25szt-p-84532.html

Krążek fibrowy ścierny 115mm P60 CS561 25szt.

Cena brutto	**40,00 zł**
Cena netto	**32,52 zł**
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Wysyłka w 1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K10983**
Kod producenta	**10983**
Kod EAN	**4014855012718**
Producent	**KLINGSPOR**

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek fibrowy ścierny 115mm P60 CS561 25szt.

- Krążki fibrowe ścierne do obróbki stali, metali oraz metali nieżelaznych

Charakterystyka produktu

- Uniwersalne zastosowanie
- Spoiwo z żywicy syntetycznej zapewnia produktowi solidność, odporność i trwałość.
- Jest to krążek fibrowy zbudowany z podłoża wykonanego z materiału kompozytowego, wielowarstwowego grubego papieru i gęsto nasypanego ziarna z elektrokorundu. Wiązanie ziaren na podłożu odbywa się za pomocą spoiwa na bazie żywicy syntetycznej.
- Krążki fibrowe CS 561 są stosowane w szlifierkach kątowych.
- Solidna konstrukcja umożliwia pracę z bardzo wysoką prędkością obrotową.
- Obraz szlifu zależy od dysku wsporczego
- Największy z możliwych wybór średnic, granulacji i form otworów.
- Ponadprzeciętnie duża trwałość jest efektem zastosowania technologii Advanced Coating Technology (ACT) firmy Klingspor i lepszej przyczepności ziarna, którą umożliwia technologia ACT.
- Dzięki dopasowanemu do obrabianego materiału połączeniu podłoża, warstwy wiążącej i ziarna ściernego, krążki fibrowe Klingspor cechują się wysoką wydajnością ścierania materiału.
- Krążki fibrowe Klingspor są testowane według wytycznych oSa i gwarantują spełnienie wymogów europejskiej normy bezpieczeństwa EN 12413.

Obszary stosowania:

- Stal
- Stal szlachetna
- Metale nieżelazne

Dane techniczne

- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: pełny
- Średnica: 115 mm
- Średnica otworu: 22 mm
- Granulacja: 60
- Układ otworów: otwór promienisty
- Vmax: 80 m/s

- Dopuszczalna liczba obrotów: 13300 U/min