

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-fibrowy-scierny-125mm-p120-cs561-25szt-p-84536.html>



Krażek fibrowy ścierny 125mm P120 CS561 25szt.

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K11018
Kod producenta	11018
Kod EAN	4014855012732
Producent	KLINGSPOR

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek fibrowy ścierny 125mm P120 CS561 25szt.

- Krążki fibrowe ścierne do obróbki stali, metali oraz metali nieżelaznych

Charakterystyka produktu

- Uniwersalne zastosowanie
- Spoiwo z żywicy syntetycznej zapewnia produktowi solidność, odporność i trwałość.
- Jest to krążek fibrowy zbudowany z podłoża wykonanego z materiału kompozytowego, wielowarstwowego grubego papieru i gęsto nasypanego ziarna z elektrokorundu. Wiązanie ziaren na podłożu odbywa się za pomocą spoiwa na bazie żywicy syntetycznej.
- Krążki fibrowe CS 561 są stosowane w szlifierkach kątowych.
- Solidna konstrukcja umożliwia pracę z bardzo wysoką prędkością obrotową.
- Obraz szlifowania zależy od dysku wsporczonego
- Największy z możliwych wybór średnic, granulacji i form otworów.
- Ponadprzeciętnie duża trwałość jest efektem zastosowania technologii Advanced Coating Technology (ACT) firmy Klingspor i lepszej przyczepności ziarna, którą umożliwia technologia ACT.
- Dzięki dopasowaniu do obrabianego materiału połączeniu podłoża, warstwy wiążącej i ziarna ściernego, krążki fibrowe Klingspor cechują się wysoką wydajnością szlifowania materiału.
- Krążki fibrowe Klingspor są testowane według wytycznych oSa i gwarantują spełnienie wymogów europejskiej normy bezpieczeństwa EN 12413.

Obszary stosowania:

- Stal
- Stal szlachetna
- Metale nieżelazne

Dane techniczne

- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: pełny
- Średnica: 125 mm
- Średnica otworu: 22 mm
- Granulacja: 120
- Układ otworów: otwór promienisty
- Vmax: 80 m/s

- Dopuszczalna liczba obrotów: 12200 U/min