

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-125mm-pl28ck-gls5-p220-50szt-p-94699.html>



Krążek ścierny na rzep 125mm PL28CK GLS5 P220 50szt.

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K270712
Kod producenta	270712
Kod EAN	5907560042189
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	125mm
Granulacja	P220
System otworów	8H
Zastosowanie	drewno, metal, farby, lakiery, szpachle
Nasyp	korundowy

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzylepny 125mm PL28CK GLS5 P220 50szt.

- Krążki ścierne na podłożu papierowym, samoprzyczepne do drewna, farby, lakieru, szpachli.

Charakterystyka produktu

- Uniwersalny wyrób do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi drewna i innych materiałów, samoprzyczepny

Obszary stosowania:

- drewno
- farby
- lakiery
- szpachla

Dane techniczne







- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: pełny
- Podłoże: papier C
- Średnica: 125 mm
- Granulacja: 220
- Forma otworu: GLS 5




Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.

Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

	GLS 4 $\varnothing$ 115 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 5 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 27 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 90 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 10 mm
	GLS 1 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 17 mm
	GLS 2 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 3 $\varnothing$ 150 mm 6 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 80 mm

	GLS 47 ø 150 mm 8 Otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 120 mm 6 Otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 80 mm + 1 Otwór środkowy ø 17 mm
	GLS 51 ø 150 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm 8 Otworów odpylających ø 8 mm na obwodzie ø 65 mm + 1 Otwór środkowy ø 10 mm
	GLS 52 ø 225 mm 10 Otworów odpylających ø 12 mm na obwodzie ø 105 mm