

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-125mm-ps18ek-p120-gls5-50szt-p-105925.html>



Krążek ścierny na rzep 125mm PS18EK P120 GLS5 50szt.

Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K270484
Kod producenta	270484
Kod EAN	5907560007294
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	125mm
Granulacja	P120
System otworów	8H
Nasyp	korundowy
Zastosowanie	drewno, metal, farby, lakiery, szpachle

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzyczepny 125mm PS18EK P120 GLS5 50szt.

- Krążki ścierne na podłożu papierowym, samoprzyczepne do drewna, farby, lakieru, szpachli.

Charakterystyka produktu

- Specjalistyczny wyrób do ręcznego szlifowania drewna miękkiego z dużą zawartością żywicy, samoprzyczepny

Obszary stosowania:

- drewno
- tworzywa sztuczne
- farby
- lakiery
- szpachle

Dane techniczne





- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: otwarty
- Podłoże: papier E
- Średnica: 125 mm
- Granulacja: 36
- Forma otworu: GLS5






Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.

Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

	GLS 4 $\varnothing$ 115 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 5 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 27 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 90 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 10 mm
	GLS 1 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 17 mm
	GLS 2 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm

	
	GLS 3 $\varnothing$ 150 mm 6 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 80 mm
	GLS 47 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 9 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm 6 Otworów odpylających $\varnothing$ 9 mm na obwodzie $\varnothing$ 80 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 17 mm
	GLS 51 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 8 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 10 mm
	GLS 52 $\varnothing$ 225 mm 10 Otworów odpylających $\varnothing$ 12 mm na obwodzie $\varnothing$ 105 mm