

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-125mm-ps33ck-p120-gls5-100szt-p-94947.html>



Krążek ścierny na rzep 125mm PS33CK P120 GLS5 100szt.

Cena brutto	111,00 zł
Cena netto	90,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K147170
Kod producenta	147170
Kod EAN	4014855028634
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	125mm
Granulacja	P120
System otworów	8H
Nasyp	korundowy
Zastosowanie	drewno, metal, farby, lakiery, szpachle

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzyczepny 125mm PS33CK P120 GLS5 100szt.

- Papier ścierny samoprzyczepny do szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna.

Charakterystyka produktu

- Wysoka wydajność - wszechstronne zastosowanie.
- Wysokiej jakości papier ścierny, w szczególności do obróbki farb, lakierów i szpachli.
- Za pomocą niezawodnej warstwy samoprzyczepnej na tylnej stronie krążek można łatwo zakładać w maszynie poprzez dociśnięcie.
- Dzięki zamocowaniu na całej powierzchni krążek ścierny przylega gładko i mocno.
- Posiadają półotwarty nasyp z ziarna z elektrokorundu. Syntetyczny elektrokorund charakteryzuje się twardością i wytrzymałością.
- Półotwarty nasyp ziarna jest idealny do obróbki powierzchniowej drewna, farb i lakierów.
- Spoiwo z żywicy syntetycznej na podłożu papierowym (papier C) do uniwersalnego stosowania

Obszary stosowania:

- drewno
- tworzywa sztuczne
- farby
- lakiery
- szpachle

Dane techniczne





- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: półotwarty






- Podłoże: papier C
- Średnica: 125 mm
- Granulacja: 120
- Forma otworu: GLS5

Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.
Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

	GLS 4 ø 115 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
	GLS 5 ø 125 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
	GLS 27 ø 125 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 90 mm + 1 Otwór środkowy ø 10 mm
	GLS 1 ø 150 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm + 1 Otwór środkowy ø 17 mm
	GLS 2

	Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 65 mm
	GLS 3 Ø 150 mm 6 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 80 mm
	GLS 47 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 120 mm 6 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 80 mm + 1 Otwór środkowy Ø 17 mm
	GLS 51 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 120 mm 8 Otworów odpylających Ø 8 mm na obwodzie Ø 65 mm + 1 Otwór środkowy Ø 10 mm
	GLS 52 Ø 225 mm 10 Otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie Ø 105 mm