

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-150mm-ps18ek-p100-gls1-50szt-p-94703.html>



Krążek ścierny na rzep 150mm PS18EK P100 GLS1 50szt.

Cena brutto	70,00 zł
Cena netto	56,91 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K270460
Kod producenta	270460
Kod EAN	5907560007331
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	150mm
Granulacja	P100
System otworów	8H+1
Zastosowanie	drewno, metal, farby, lakiery, szpachle
Nasyp	korundowy

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzyczepny 150mm PS18EK P100 GLS1 50szt.

- Krążki ścierne na podłożu papierowym, samoprzyczepne do drewna, farby, lakieru, szpachli.

Charakterystyka produktu

- Specjalistyczny wyrób do ręcznego szlifowania drewna miękkiego z dużą zawartością żywicy, samoprzyczepny

Obszary stosowania:

- drewno
- tworzywa sztuczne
- farby
- lakiery
- szpachle






Dane techniczne





- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: otwarty
- Podłoże: papier E
- Średnica: 150 mm
- Granulacja: 100
- Forma otworu: GLS1

Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.
Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

	GLS 4 $\varnothing$ 115 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 5 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 27 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 90 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 10 mm
	GLS 1 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 17 mm
	GLS 2 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 3

	Ø 150 mm 6 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 80 mm
	GLS 47 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 120 mm 6 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 80 mm + 1 Otwór środkowy Ø 17 mm
	GLS 51 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 120 mm 8 Otworów odpylających Ø 8 mm na obwodzie Ø 65 mm + 1 Otwór środkowy Ø 10 mm
	GLS 52 Ø 225 mm 10 Otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie Ø 105 mm