

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-225mm-ps19fk-p16-25szt-p-187065.html>



Krążek ścierny na rzep 225mm PS19FK P16 25szt.

Cena brutto	188,00 zł
Cena netto	152,85 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K368093
Kod producenta	368093
Kod EAN	4014855523054
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	225mm
Granulacja	P16
System otworów	bez otworów
Nasyp	węglik krzemu
Zastosowanie	kamień, metal, farby, lakiery, szpachle

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzyczepny 225mm PS19FK P16 25szt.

- Krążki ścierne na podłożu papierowym, samoprzyczepne do drewna.

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości materiał ścierny z bardzo wytrzymałym podłożem łączonym z papieru i tkaniny
- Wysoka agresywność dzięki bardzo twardemu krzemowemu ziarnu o ostrych krawędziach
- Materiał opracowany specjalnie do obróbki parkietów za pomocą szlifierek jednotarczowych

Obszary stosowania:

- drewno






Dane techniczne





- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: węglik krzemu
- Nasyp: pełny
- Podłoże: papier F + tkanina
- Średnica: 225 mm
- Granulacja: 16
- Forma otworu: bez otworu

Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.
Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

	GLS 4 $\varnothing$ 115 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 5 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 27 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 90 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 10 mm
	GLS 1 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 17 mm
	GLS 2 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 3

	Ø 150 mm 6 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 80 mm
	GLS 47 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 120 mm 6 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 80 mm + 1 Otwór środkowy Ø 17 mm
	GLS 51 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 120 mm 8 Otworów odpylających Ø 8 mm na obwodzie Ø 65 mm + 1 Otwór środkowy Ø 10 mm
	GLS 52 Ø 225 mm 10 Otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie Ø 105 mm