

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/laser-rotacyjny-stabila-lar-160-statyw-lata-i-akcesoria-p-178410.html>



Laser rotacyjny STABILA LAR 160 + statyw, łała i akcesoria

Cena brutto	3 780,00 zł
Cena netto	3 073,17 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	SA19241
Kod producenta	19241
Kod EAN	4005069192419
Producent	STABILA
Rodzaj-typ	niwelator laserowy

Opis produktu

Laser rotacyjny STABILA LAR 160 + statyw, łała i akcesoria

Charakterystyka produktu

- Zautomatyzowany, sterowany silnikiem laser obrotowy – wysoka dokładność niwelowania: $\pm 0,1$ mm/m, szybkie samoniwelowanie w ciągu 20 sekund.
- Cztery funkcje lasera umożliwiające wszechstronne zastosowanie – rotacja w poziomie i pionie, funkcja pionu i kąt prosty (90°) w trybie pionowym.
- Stopień ochrony IP 65 – wodo- i pyłoszczelny.
- Pochłaniająca uderzenia powłoka STABILA Softgrip zapewnia ochronę przed uderzeniami – układ optyczny jest dodatkowo chroniony przez stabilną głowicę obudowy.
- Łatwa obsługa za pośrednictwem trzech przycisków sterowania – włączanie/wyłączanie, tryb Tilt, tryb pracy ręcznej.
- Szufladka na baterie – łatwa wymiana, również bezpośrednio na statywie.
- Duży zakres pracy z odbiornikiem z zestawu REC 160 RG – średnica do 600 m.
- Dwa zintegrowane z obudową gwinty 5/8" do użytkowania w poziomie i pionie na statywie.
- Płytką celowniczą z uchwytem magnetycznym i krzyżem nitkowym.
- Okulary do pracy z laserem – zwiększają widoczność promienia laserowego o 50%.
- Stabilna walizka do wygodnego transportu i bezpiecznego przechowywania.
- **Przykładowe zastosowania:**
 - W trakcie robót murarskich – układanie warstwy wyrównawczej.
 - W budownictwie żelbetowym – betonowanie fundamentów lub przygotowywanie łał drutowych.
 - W budownictwie konstrukcji metalowych – wyrównywanie i stawianie dźwigarów stalowych podczas budowy hal.
 - W ogrodnictwie i architekturze krajobrazu – tworzenie powierzchni ogrodowych, ścieżek i powierzchni brukowanych.
 - W trakcie robót ciesielskich lub w budownictwie drewnianym – licowanie elewacji.
 - W budownictwie podziemnym i w trakcie układania przewodów rurowych – ustawianie przewodów rurowych.

Dane techniczne

- Klasa lasera: 2
- Moc: < 1 mW
- Długość fali lasera: 635 nm
- Zakres samoniwelowania +/-: 5°
- Dokładność niwelowania +/-: 0,10 mm/m
- Ø zakresu pracy odbiornika w zestawie: 600 m
- Czas pracy: 40 h

- Typ baterii: D
- IP: 65
- Przyłącze statywu: 5/8"

Standardowe wyposażenie

- Odbiornik REC160RG
- Statyw budowlany BST-S
- Łata niwelacyjna NL
- Okulary do pracy z laserem
- Płytki celownicze
- Walizka
- 2x bateria D 1,5V
- 2x bateria AA 1,5V