

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lata-teleskopowa-5m-ts-50-p-80564.html>

Łata teleskopowa 5m TS-50

Cena brutto	233,00 zł
Cena netto	189,43 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TS-50
Kod producenta	TS-50
Kod EAN	5907440786684
Producent	NIVEL SYSTEM
Rodzaj-typ	tyczka, łata niwelacyjna

Opis produktu

Aluminiowa łata teleskopowa 5m TS-50 Nivel System

- W pomiarach niwelacyjnych łaty stanowią element odczytowy, za pomocą którego ustalana jest wysokość lub różnica wysokości pomiędzy punktami.
- Dokładność wykonania opisów na niej i solidność konstrukcji mają ogromny wpływ na końcową dokładność niwelowanych punktów.
- Z kolei wysoka jakość wykonania (połączenia mechaniczne, blokady teleskopowe) decydują o trwałości produktów i ich bezawaryjności.



Charakterystyka produktu:

- **Do różnych zadań** - łąty inwarowe do niwelacji precyzyjnej, łąty drewniane do dokładnej niwelacji punktów osnowy, łąty aluminiowe i fibreglassowe **z opisem typu „E”** z jednej strony i podziałką milimetrową z drugiej do szybkiej niwelacji na budowach, łąty specjalne **do współpracy z niwelatorami laserowymi, długości od 2,4 m do 7 m - do wyboru, do koloru!**
- **Zawsze w pionie** - łąty przystosowane do libelli pudełkowych.
- **Wygoda działania** - teleskopowe łąty aluminiowe szybko się składają/rozkładają i z łatwością mieszczą się w bagażniku samochodu osobowego.
- **Odporne na warunki atmosferyczne** - zarówno łąty drewniane, jak i aluminiowe są odporne na wodę, wilgoć i wysokie temperatury, w każdych warunkach zapewniają wysoką precyzję pomiarów.
- **Ochrona przed uszkodzeniami i zabrudzeniami** - łąty sprzedawane są przeważnie w pokrowcach ochronnych.
- Wytrzymała, **5-częściowa łąta** niwelacyjna do pomiarów klasycznych.
- Przeznaczona **do pracy z niwelatorami optycznymi**.
- Stanowi element odczytowy, za pomocą którego ustalana jest wysokość lub różnica wysokości pomiędzy punktami.
- Wysoka jakość wykonania zapewnia bezproblemowe użytkowanie.
- **Wysoka jakość nadruku** - nieścieralna podziałka, odporna na wilgoć, wodę oraz wysoką temperaturę. Bez względu na warunki gwarantuje dokładne pomiary.
- **Zacisk z pierścieniem metalowym** o zwiększonej wytrzymałości.
- Libelka z obejmą do poziomowania.

Dane techniczne:

- Długość: 5 m
- Wysokość minimalna: 1,1 m