

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/latarka-inspekcyjna-skladana-200lm-cob-led-mini-slim-p-72540.html>



## Latarka inspekcyjna składana 200lm COB LED MINI SLIM

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Cena brutto       | <b>329,00 zł</b>                                 |
| Cena netto        | <b>267,48 zł</b>                                 |
| Dostępność        | <b>Na magazynie</b>                              |
| Wysyłka           | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b>                 |
| Numer katalogowy  | <b>03.5610</b>                                   |
| Kod producenta    | <b>03.5610</b>                                   |
| Kod EAN           | <b>5708997356104</b>                             |
| Producent         | <b>SCANGRIP</b>                                  |
| Rodzaj-typ        | <b>lampa robocza, latarka ręczna</b>             |
| Rodzaj zasilania  | <b>akumulatorowe</b>                             |
| Strumień świetlny | <b>100lm, 200lm</b>                              |
| Dodatkowe cechy   | <b>regulacja światła, z magnesem, z uchwytem</b> |

### Opis produktu

#### Latarka inspekcyjna składana 200lm COB LED MINI SLIM

##### Charakterystyka produktu

- Ultra-cienka, wielofunkcyjna latarka idealna do wąskich, trudno dostępnych miejsc
- Składana konstrukcja umożliwia wygodne przenoszenie.
- Po pełnym złożeniu lampa może być używana jako tradycyjne światło robocze.
- Po rozłożeniu można używać jak lampki inspekcyjne z bocznym i górnym świeceniem
- Możliwość odgięcia o ponad 270 stopni na pierwszym przegubie i o 180 stopni na drugim przegubie
- Technologia LED COB zapewnia niezwykle silne oraz równomiernie rozproszone oświetlenie.
- Ergonomiczny kształt latarki zapewnia wygodny i pewny chwyt.
- Mocny, wbudowany uchwyt magnetyczny i obrotowy haczyk umożliwiają zawieszenie w dowolnym miejscu.
- 2-stopniowa regulacja natężenia światła - 100% lub 50% mocy.

##### Dane techniczne

- Natężenie: 150 / 400 lux /0,5 m
- Strumień świetlny główny: 100 / 200 lm
- Strumień świetlny czołowy: 100 lm
- Napięcie: 100-240 V / 50-60 Hz
- Akumulatora: 3,7V / 1200mAh Li-ion
- Czas działania: 5 h
- Czas ładowania: 2 h
- Kabel: 1 m USB
- Stopień ochrony: IP30

- Temperatura: od -10° do + 40°
- Waga: 100 g