

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/linial-pomiarowy-ip67-2500mm-at715-mitutoyo-539-863r-p-41665.html>

Liniał pomiarowy IP67 2500mm AT715 Mitutoyo 539-863R



Cena brutto	8 023,00 zł
Cena netto	6 522,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	539-863R
Kod producenta	539-863R
Kod EAN	4946368854397
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Liniał pomiarowy Absolute IP67 2500mm AT715 Mitutoyo 539-863R

- Liniały pomiarowe stosowane są w celu uzyskania bardzo precyzyjnych pomiarów odległości i położenia, co umożliwia dokładną obróbkę detali.
- Zastosowanie liniał pomiarowych w obrabiarkach pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości i dokładności obróbki.



Safety
Dust- and
Water-
Protected



www.tuv.com
ID 0000007295

Charakterystyka produktu

- Liniał wykorzystuje zasadę indukcji elektromagnetycznej ABSOLUTE, oferującą zwiększoną odporność na warunki środowiska na poziomie IP-67.
- Wykrywa i pokazuje pozycję bezwzględną, oszczędzając użytkownikowi konieczności ustawiania punktu referencyjnego po każdorazowym włączeniu zasilania.



Odporność na czynniki środowiskowe

- IP67 to standard ochrony przed pyłem i wodą określony przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (ang. International Electrotechnical Commission - IEC).
- Oznaczenie IP67 oznacza, że urządzenie jest całkowicie chronione przed dostępem pyłu oraz jest odporny na zalanie wodą, co oznacza, że jest to standard stosowany w przypadku produktów, które muszą działać w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak np. elektroniczne narzędzia pomiarowe stosowane przy produkcji)

Dane techniczne

- Długość kabla - 7m
- Zakres efektywny - 2500mm
- Dokładność $\pm 10 \mu\text{m}$
- Maks. szybkość przesuwu - 50 m/min
- Podziałka liniału μm - 20 μm
- Metoda pomiarowa - Przetwornik indukcyjny
- Temperatura pracy - 0°C do 45°C
- Zasilanie - 5V DC $\pm 10\%$
- L1 - 2540mm
- L2 - 2678mm
- L3 - 2662mm
- L4 - 2698mm
- L5 - 529mm
- L6 - 521mm
- L7 - 540mm