

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/miarka-zwijana-3m-uni-matic-sola-p-66945.html>

Miarka zwijana 3m Uni-Matic SOLA

Cena brutto	66,00 zł
Cena netto	53,66 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	SO50012501
Kod producenta	50012501
Kod EAN	9002719002765
Producent	SOLA
Rodzaj-typ	miara zwijana
Długość	3m
Klasa dokładności	II klasa

Opis produktu

Miarka zwijana SOLA 3m Uni-Matic

- Miara zwijana SOLA UNI-MATIC 3
- Obudowa z tworzywa sztucznego ABS odporna na uderzenia
- Poręczny, kompaktowy kształt obudowy
- Boczny hamulec taśmy do dokładnych pomiarów wewnętrznych
- Trwała precyzja i ochrona przed uszkodzeniem dzięki wzmocnionemu początkowi taśmy
- Solidny stalowy klips na pasek do bezpiecznego mocowania

Dane techniczne

- Długość 3m
- Skala: mm
- Klasa dokładności wg standardów WE: II
- Materiał taśmy: stal
- Powierzchnia taśmy: lakierowana matowo, żółta
- Hak końcowy: stal nierdzewna, ślizgowy
- Hamulec taśmy: hamulec, 1-częściowy
- Nity do haka końcowego: 2
- Płyta wzmacniająca: stal nierdzewna
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor obudowy: szary
- Klips na pasek: stal nierdzewna
- Taśma wymienna: na zapytanie

BUDOWA TAŚMY

Miary zwijane SOLA wykonujemy z wysokogatunkowej stali wysokowęglowej. Wszystkie modele są powlekane matowo i nie błyszczą ani nie odbijają światła. W ten sposób optymalizuje się czytelność.

STABILNOŚĆ WYSUWANIA (STAND-OUT)

Wyrobień miar zwijanych jest zoptymalizowane, aby uzyskać możliwie wysoką odporność na wyboczenie. Zwracano przy

tym uwagę na wysoką stabilność wysuwania i wystarczająco spokojną pracę.

HAK KOŃCOWY

Ślizgowy hak końcowy poprawia dokładność miar zwijanych. Podczas mierzenia od wewnętrznych powierzchni oporowych musi się on przesunąć do punktu zerowego, a w przypadku mierzenia od powierzchni zewnętrznych – poza punkt zerowy. Zakres ruchu odpowiada grubości haka. Ponieważ haki mogą być podatne na pęknięcia, wzmocniono ten obszar wielokrotnie w wysokogatunkowych miarach zwijanych SOLA:

1. Podkładka wzmacniająca
2. Połączenie nitowane haka końcowego:
 - 2 nity dla taśm 2/3 m
 - 3 nity dla taśm 5 m
 - 4 nity dla taśm 8/10 m

HAMULEC TAŚMY

Stoperowi wzgl. hamulcowi taśmy jako jednemu z kryteriów jakościowych poświęcono szczególną uwagę i wyposażono modele SOLA Big T, Pro-TM, Tri-Matic oraz Popular w dwuczęściowe hamulce taśmy. Zatrzymanie taśmy następuje w dowolnym punkcie z milimetrową dokładnością, co umożliwia dokładny pomiar.

ZWIJANIE/AMORTYZATOR

Zintegrowany system amortyzacji hamuje łagodnie taśmę podczas zwijania i hak końcowy tuż przed zetknięciem z korpusem. W ten sposób zwiększa się wielokrotnie żywotność miar zwijanych. Dzięki nowemu systemowi zwijania SOLA taśma porusza się o wiele łagodniej i jest nawijana w sposób optymalny. W ten sposób oszczędza się miejsce i umożliwia zastosowanie mniejszego, poręczniejszego korpusu.

OZNACZENIE ZGODNOŚCI

Od 30 października 2006 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosuje się dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego. W dyrektywie tej określone są procedury, zgodnie z którymi producent musi zadeklarować zgodność swoich przyrządów pomiarowych z wymogami. Należy zwracać uwagę na następujące oznakowanie:

1. Długość znamionowa przyrządu pomiarowego
2. Znak CE
3. Oznakowanie metrologiczne i rok rejestracji
4. Numer jednostki notyfikowanej
5. Klasa dokładności
6. Producent/zarejestrowany znak towarowy

TOLERANCJA POMIARÓW

Miary zwijane SOLA odpowiadają klasie I albo II wg normy WE.