

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/miarka-zwijana-5m-compact-z-magnesem-sola-p-63763.html>

Miarka zwijana 5m COMPACT z magnesem Sola

Cena brutto	83,00 zł
Cena netto	67,48 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	SO50520501
Kod producenta	SO50520501
Kod EAN	9002719030829
Producent	SOLA
Rodzaj-typ	miara zwijana
Długość	5m
Klasa dokładności	II klasa

Opis produktu

Miarka zwijana SOLA 5m COMPACT z magnesem

Charakterystyka produktu

- stalowa taśma lakierowana na żółto
- tolerancja pomiaru: klasa II wg standardu EC
- podziałka milimetrowa
- powłoka antyrefleksyjna
- ruchomy zaczep końcowy mocowany nitami
- wklęsły kształt taśmy zapewniający sztywność
- automatyczne zwijanie taśmy
- 2-stopniowy mechanizm hamulcowy
- blokada taśmy
- system tłumienia uderzenia przy zwijaniu taśmy
- ergonomiczna, odporna na uszkodzenia obudowa
- zaczep do paska

TOLERANCJA POMIARU

Miary zwijane SOLA zgodne są z I lub II klasą wg standardów EC.

OZNACZENIE AKREDYTACJI DLA KAŻDEGO MODELU

Producenci urządzeń do pomiaru długości, którzy są w stu procentach pewni jakości oferowanych wyrobów, znakują je w celu identyfikacji, zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Każda miarka posiada oznakowanie - kraj, datę rejestracji i numer akredytacji poszczególnych typów miarek danego producenta.

ZWIJANIE TAŚMY

Energia uderzenia powstająca w momencie pełnego zwinięcia taśmy jest w łagodny sposób pochłaniana przez specjalny system buforujący. Przedłuża to w znaczny sposób żywotność taśmy i poprawia komfort pracy. Mechanizm zwijania w miarach firmy SOLA został tak skonstruowany, aby taśma chowała się w sposób gładki i płynny. Taśma zostaje optymalnie nawinięta, a dzięki temu obudowa miary może być mniejsza i bardziej ergonomiczna.

KSZTAŁT TAŚMY

W celu uzyskania możliwie najdalszego możliwego punktu wysunięcia taśmy bez załamania, jej kształt musi być odpowiednio wklęsły. Duża wklęsłość zdecydowanie lepiej stabilizuje taśmę przy dużym wysuwie, ale jednocześnie pogorszeniu ulega

płynność zwijania. Dlatego firma SOLA zoptymalizowała konstrukcję taśm, aby oba te parametry możliwie najlepiej ze sobą pogodzić.

HAK KOŃCOWY

Ruchomy hak końcowy znacznie przyczynia się do podniesienia dokładności pomiaru. W zależności od tego, czy pomiar wykonywany jest „na zakładkę” (1), czy też „na styk” (2), hak musi się odpowiednio przesuwać, aby punkt zero był zawsze tam, gdzie należy. Zakres ruchu

haka jest ściśle uzależniony od jego grubości. Jako element szczególnie narażony na uszkodzenie, jest również odpowiednio zamocowany. Firma SOLA stosuje nity mocujące: 2 dla miar długości 2/3 m, 3 dla 5 m i 4 dla długości 8/10 m

Dane techniczne

- długość 5m