

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/miarka-zwijana-2m-talimeter-sola-p-66942.html>

Miarka zwijana 2m Talmeter Sola



Cena brutto	118,00 zł
Cena netto	95,93 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Dostawa w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	SO51011201
Kod producenta	51011201
Kod EAN	9002719020035
Producent	SOLA
Rodzaj-typ	miara zwijana
Długość	2m
Klasa dokładności	II klasa

Opis produktu

Miarka zwijana SOLA 2m Talmeter

Charakterystyka produktu

- Miara zwijana SOLA TALMETER 2
- Obudowa z tworzywa sztucznego ABS odporna na uderzenia
- Poręczny, kompaktowy kształt obudowy
- Hamulec taśmy o ciągłym działaniu z przyciskiem zwalniającym
- Pomiar wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych z funkcją zaznaczania
- Skala średnic na odwrotnej stronie taśmy
- Funkcja cyrkla do zaznaczania kształtów kolistych

Dane techniczne

- Długość 2m
- Skala: mm
- Klasa dokładności wg standardów WE: II
- Materiał taśmy: stal
- Powierzchnia taśmy: lakierowana matowo, biała
- Hak końcowy: stal nierdzewna, sztywny
- Hamulec taśmy: blokada powrotu
- Nity do haka końcowego: 1
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor obudowy: czarny

BUDOWA TAŚMY

Nasze miary zwijane SOLA wykonujemy z wysokogatunkowej stali wysokowęglowej. Wszystkie modele są powlekane matowo i nie błyszczą ani nie odbijają światła. W ten sposób optymalizuje się czytelność.

STABILNOŚĆ WYSUWANIA (STAND-OUT)

Wyoblenie naszych miar zwijanych jest zoptymalizowane, aby uzyskać możliwie wysoką odporność na wyboczenie. Zwracaliśmy przy tym uwagę na wysoką stabilność wysuwania i wystarczająco spokojną pracę.

HAK KOŃCOWY

Ślizgowy hak końcowy poprawia dokładność naszych miar zwijanych. Podczas mierzenia od wewnętrznych powierzchni oporowych musi się on przesunąć do punktu zerowego, a w przypadku mierzenia od powierzchni zewnętrznych – poza punkt zerowy. Zakres ruchu odpowiada grubości haka. Ponieważ haki mogą być podatne na pęknięcia, wzmocniliśmy ten obszar wielokrotnie w naszych wysokogatunkowych miarach zwijanych SOLA:

- Podkładka wzmacniająca

- Połączenie nitowane haka końcowego:

2 nity dla taśm 2/3 m

3 nity dla taśm 5 m

4 nity dla taśm 8/10 m

HAMULEC TAŚMY

Stoperowi wzgl. hamulcowi taśmy jako jednemu z kryteriów jakościowych poświęciliśmy szczególną uwagę i wyposażyliśmy modele SOLA Big T, Pro-TM, Tri-Matic oraz Popular w dwuczęściowe hamulce taśmy. Zatrzymanie taśmy następuje w dowolnym punkcie z milimetrową dokładnością, co umożliwia dokładny pomiar.

ZWIJANIE/AMORTYZATOR

Nasz zintegrowany system amortyzacji hamuje łagodnie taśmę podczas zwijania i hak końcowy tuż przed zetknięciem z korpusem. W ten sposób zwiększamy wielokrotnie żywotność naszych miar zwijanych. Dzięki nowemu systemowi zwijania SOLA taśma porusza się o wiele łagodniej i jest nawijana w sposób optymalny. W ten sposób oszczędza się miejsce i umożliwia zastosowanie mniejszego, poręczniejszego korpusu.

OZNACZENIE ZGODNOŚCI

Od 30 października 2006 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosuje się dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego. W dyrektywie tej określone są procedury, zgodnie z którymi producent musi zadeklarować zgodność swoich przyrządów pomiarowych z wymogami.

Należy zwracać uwagę na następujące oznakowanie:

1. Długość znamionowa przyrządu pomiarowego
2. Znak CE
3. Oznakowanie metrologiczne i rok rejestracji
4. Numer jednostki notyfikowanej
5. Klasa dokładności
6. Producent/zarejestrowany znak towarowy

TOLERANCJA POMIARÓW

Miary zwijane SOLA odpowiadają klasie I albo II wg normy WE. Precyzja naszych wysokogatunkowych miar zwijanych jest dla nas miarą wszechrzeczny.