

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/miernik-cyfrowy-kolejnosc-faz-l1-l2-l3-yato-p-39173.html>

Miernik cyfrowy, kolejność faz L1 L2 L3 Yato

Cena brutto	243,00 zł
Cena netto	197,56 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-73086
Kod producenta	YT-73086
Kod EAN	5906083730863
Producent	YATO

Opis produktu

YATO Miernik cyfrowy, kolejność faz L1 L2 L3 (YT-73086)

Charakterystyka produktu

- Miernikiem cyfrowym z kolejnością faz marki YATO możemy zmierzyć napięcie stałe lub przemiennego, prądu stałego lub przemiennego, a także rezystancję, pojemność kondensatorów, częstotliwość prądu, skontrolować diody, wykonać pomiar temperatury i zmierzyć współczynnik wypełnienia.
- Ponadto miernik cyfrowy Yato umożliwia wykrywanie faz.
- Automatyczny zakres znacznie skraca czas pomiaru.
- W przypadku mierzenia nieoszacowanych uprzednio wartości, w tradycyjnym uniwersalnym mierniku elektrycznym, należy wykonywać pomiary kolejno od największego zakresu aż do zakresu dającego najdokładniejszy wynik - w innym wypadku ryzykujemy uszkodzenie multimetru.
- Natomiast w wypadku multimetru YATO wystarczy wykonać jeden pomiar, miernik automatycznie odnajdzie zakres optymalny.
- Ponadto miernik cyfrowy pozwala na pomiar temperatury, co jest szczególnie przydatne przy wykrywaniu wadliwych komponentów instalacji elektrycznych (zwiększony opór np. uszkodzonego przewodu wywołuje nagrzewanie komponentu).
- Podświetlany ekran miernika umożliwia pracę w warunkach słabego oświetlenia.
- Miernik posiada wszelkie zastosowanie w obszarze wykonywania pomiarów elektrycznych.

WBUDOWANE FUNKCJE

- AUTO - automatyczne dopasowanie zakresu pomiaru. W przypadku pomiaru nieznanego wartości przy użyciu miernika z ręczną zmianą zakresu za pomocą pokrętła, należy wykonywać pomiary kolejno od największego zakresu aż do zakresu dającego najdokładniejszy wynik - w innym wypadku ryzykujemy uszkodzenie multimetru. Natomiast w przypadku multimetru z funkcją AUTO wystarczy wykonać jeden pomiar a miernik automatycznie odnajdzie zakres optymalny.
- RANGE - ręczna zmiana zakresu pomiaru. Przydatna funkcja przy sprawdzeniu wielu takich samych komponentów o znanej nam wartości np. seria rezystorów. Ręczne ustawienie zakresu skróci czas takich pomiarów w znacznym stopniu.
- FUNC - zmiana trybu pomiaru np. z pomiaru napięcia AC na DC, przełączanie testu diody na test ciągłości obwodu
- REL - użycie funkcji podczas pomiaru spowoduje wyzerowanie wyświetlacza i przyjęcie widocznej przed wyświetlaniem wartości jako poziomu odniesienia. Kolejny pomiar pokaże różnicę pomiędzy wartością zmierzoną, a zachowaną wartością odniesienia.
- HZ% - przycisk w pozycji pokrętła na pomiar częstotliwości zmieni ustawienia na pomiar współczynnika wypełnienia
- DATA HOLD - zachowanie na wyświetlaczu aktualnie mierzonej wartości

DODATKOWE INFORMACJE

- wyświetlacz LCD, maksymalny wyświetlany wynik: **3999**
- podświetlenie ekranu
- sygnał dźwiękowy w teście ciągłości obwodu dla rezystancji poniżej 50Ω
- możliwość włączenia testów diody i ciągłości obwodu osobno
- w zestawie sondy pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury oraz pokrowiec
- konstrukcja z zabezpieczeniami przeciążeniowymi
- obudowa z tworzywa ABS + tzw. holster, czyli obudowa z gumy chroniąca miernik przed uszkodzeniami mechanicznymi
- automatyczne wyłączenie się miernika
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- zasilanie: bateria 9V(6F22)

Dane techniczne

- Pomiar napięcia stałego 0-600V $\pm 1\%$
- Pomiar pojemności 0-100μF $\pm 8\%$
- Pomiar rezystancji 0-40MΩ $\pm 1,5\%$
- Pomiar temperatury -20 do 1000°C $\pm 1,8\%$
- Prąd przemienny 0-10A $\pm 3\%$
- Prąd stały 0-10A $\pm 2\%$
- Test diody 1mA, 1,5V

Standardowe wyposażenie

- Multimetr,
- Holster,
- Pokrowiec ochronny z przegródkami na multimetr i akcesoria,
- 3 przewody testowe CAT III 600V,
- 3 "krokodylki"
- CATIII 1000V,
- Termopara,
- Instrukcja obsługi,
- Karta gwarancyjna.