

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/miernik-parametrow-instalacji-benning-it-130-p-66911.html>

Miernik parametrów instalacji BENNING IT 130



Cena brutto	10 627,00 zł
Cena netto	8 639,84 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	BG044103
Kod producenta	044103
Kod EAN	4014651441033
Producent	BENNING

Opis produktu

Miernik parametrów instalacji BENNING IT 130

Charakterystyka produktu

- kontrola zgodnie z IEC60364-6 oraz EN50110
- kontrola RCD typu B/B+ oraz AC, A, F
- dwukierunkowa komunikacja USB / RS232
- pamięć wartości zmierzonych na czterech poziomach
- obiekt / poziom / bezpiecznik / punkt pomiarowy
- zintegrowany czas pomiaru (dzień i godzina)
- jednoznaczne wskazanie wyniku DOBRY / BŁĄD poprzez zielony / czerwony LED na mierniku oraz sondzie
- wybór funkcji pomiarowych bezpośrednio na przełączniku
- podświetlenie wyświetlacza
- napięcia testowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V

Dane techniczne

- Oprogramowanie BENNING PC-Win IT 130
- oprogramowanie w języku polskim (opcja)
- możliwość tworzenia struktur kontrolowanej instalacji
- Wskaźnik: wyświetlacz graficzny
- Rezystancja niskoimpedancyjna: 0,01 Ω - 1000 M Ω
- Rezystancja izolacji: 10 k Ω - 1000 M Ω
- Impedancja przewodu (L-N/L): 0,01 Ω - 10 k Ω
- Impedancja pętli (L-PE): 0,01 Ω - 10 k Ω
- Prąd zwarcia: 0,01 A - 200 kA
- Pole wirujące: tak
- Napięcie, częstotliwość: 1 V - 550 V, 0 Hz - 500 Hz
- Kontrola (RCD), typ AC / A / F oraz B/B+: czas wyzwolenia, prąd wyzwalający, napięcie dotykowe, test automatyczny
- Rezystancja uziemień: 0,01 Ω - 2000 Ω (zest. uziemiający-opcja)
- Prąd (TRUE RMS): 0,1 mA - 400 A (cegi-opcja)
- Natężenie światła: 0,01 lux - 20 klux (lüksomierz-opcja)
- Pamięć wartości mierzonych: do 1800 wyników
- Łącze: USB, RS 232

- Oprogramowanie: BENNING PC-Win IT 130

Standardowe wyposażenie

- w zestawie: torba z paskiem, sondy kontrolne, kabel kontrolny z wtyczką ze stykiem ochronnym (uziemiającym), uniwersalny kabel kontrolny 3 x L = 1,5 m, 3 x sondy kontrolne i 3 x zaciski (krokodylki), ładowarka, 6 baterii NiMH AA, oprogramowanie PC-Win IT 130, kabel USB i RS 232

AKCESORIA OPCJONALNE DO IT 130

- adapter cęgowy CC2 - 0,5 A - 200 A AC - BG044110
- czujnik natężenia światła - luksomierz typu C, dokładność 5% - BG044111
- zestaw uziemiający - 2 bagnety i 3 przewody - BG044113