

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mikrometr-cyfrowy-0-30mm-quickmike-absolute-ip65-p-73261.html>

Mikrometr cyfrowy 0-30mm QuickMike ABSOLUTE IP65



Cena brutto	3 106,00 zł
Cena netto	2 525,20 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	293-666-20
Kod producenta	293-666-20
Producent	MITUTOYO
Zakres	0-30mm
Typ pomiaru	zewnątrzny
Typ odczytu	elektroniczny

Opis produktu

Mikrometr cyfrowy 0-30mm QuickMike ABSOLUTE IP65

Charakterystyka produktu

- Mikrometr o nieobrotowym wrzecionie QuickMike ABSOLUTE Digimatic.
- 10 mm na obrót daje 20x krótszy czas ustawiania niż w przypadku typu standardowego.
- Ochrona IP54 pozwala na użytkowanie w szerszym zakresie środowisk pracy (tylko, gdy nie jest stosowany kabel danych).
- Zastosowanie liniału pomiarowego ABSOLUTE oznacza brak ograniczeń prędkości przesuwu.
- Większy zakres pomiarowy - 30 mm (1.2") w porównaniu ze standardowym zakresem pomiarowym mikrometrów - 25 mm (1").
- Funkcja blokady zapobiega przypadkowej zmianie podczas wykonywania pomiaru.
- Wrzeciono mikrometru można wycofać z obrabianego przedmiotu, podczas gdy wartość pomiaru jest zachowywana na wyświetlaczu aż do wyczyszczenia.

Dane techniczne

- Zakres: 0 - 30 mm
- Dokładność: $\pm 2 \mu\text{m}$
- Płaskość: $0,3 \mu\text{m}$
- Równoległość: $2 \mu\text{m}$
- Waga: 275 g
- Rozdzielczość: 0.001 mm / 0.001 mm
- Powierzchnie pomiarowe: Z węgla spiekanego, docierane
- Wrzeciono pomiarowe: $\varnothing 6,35$ mm, nieobrotowe, skok gwintu wrzeciona 10 mm
- Nacisk pom.: 5 - 12 N
- Czas życia baterii: około 5 lat
- Dostawa: W zestawie etui, wzorzec (od 25 mm wzwyż), 1 bateria
- ORIGIN: Tak

-
- Technical drawing of a mechanical part (likely a sensor or probe) showing dimensions:
- a**: Distance from the left edge to the start of the first hole.
 - L**: Length of the first hole.
 - 30**: Distance between the centers of the two holes.
 - 2**: Thickness of the plate.
 - 69.6**: Total length of the main body.
 - 50.4**: Length of the cylindrical extension.
 - b**: Overall height of the part.
 - C**: Chamfer dimension at the top left corner.
 - Ø6.3**: Diameter of the first hole.
 - Ø6.3**: Diameter of the second hole.
 - Ø6.35**: Diameter of the central shaft.
 - Ø25**: Diameter of the cylindrical extension.

- wygenerowano w programie shopGold