

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/minitokarka-350-mm-z-odczytem-cyfrowym-sm-350d-proma-p-144100.html>

Minitokarka 350 mm z odczytem cyfrowym SM-350D Proma

Cena brutto	5 890,00 zł
Cena netto	4 788,62 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25951936
Kod producenta	25951936
Kod EAN	8595105423479
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	350mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Minitokarka 350 mm z odczytem cyfrowym SM-350D

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,4 - 2 mm/obr.
	Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni	10 st.
	Długość elementu obrabianego	350 mm
	Gwinty calowe - ilość stopni	18 st.
	Gwinty calowe-zakres	12 - 52
	Gwinty metryczne	0,4 - 2 mm
	Gwinty metryczne - ilość stopni	10 st.
	Ilość stopni regulacji obrotów	2 stopni
	Maksymalny posuw suportu nożowego	55 mm
	Maksymalny posuw suportu podłużnego	350 mm
	Maksymalny posuw suportu poprzecznego	65 mm
	Masa	44 kg
	Moc przyłączeniowa	450 W
	Napięcie	230 V
	Nastawny posuw poprzeczny	nie
	Odległość od imaka nożowego do osi tokarki	9 mm
	Posuw tulejki	40 mm
	Przekładnia obrotów	tak
	Przekładnia zębata w kąpielii olejowej	nie
	Prześwit wrzeciona	20 mm
	Płynna regulacja obrotów	tak
	Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe)	tak
	Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	800 x 300 x 300 mm
	Stożek tulejki	II Mk
	Wymiary opakowania	870 x 340 x 380 mm

Zakres obrotów	100 - 3 000 obr./min.
Średnica głowicy uniwersalnej	80 mm
Średnica toczonego elementu nad suportem	110 mm
Średnica toczonego elementu nad łożem	180 mm

Standardowe wyposażenie

- 3 szczękowa głowica mocująca 80 mm
- odczyt cyfrowy
- kiel stały
- wkładka topikowa
- zestaw kół zębatach dla gwintów metrycznych
- zestaw narzędzi
- jedna działka noniusza; - poprzeczny posuw 0,01
- posuw suportu nożowego 0,01