

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-czujnik-absolute-digimatic-calculator-id-c-543-340b-p-45901.html>



MITUTOYO Czujnik ABSOLUTE Digimatic Calculator ID-C (543-340B)

Cena brutto	3 465,00 zł
Cena netto	2 817,07 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	543-340B
Kod producenta	543-340B
Kod EAN	4946368682648
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

MITUTOYO Czujnik ABSOLUTE Digimatic Calculator ID-C (543-340B)

Charakterystyka produktu

- Elektroniczny czujnik zegarowy z funkcją wykonywania obliczeń na wartości mierzonej wg. wzoru $Ax + B + Cx-1$
- Zintegrowana funkcja obliczeń wg. wzoru przydatna w wielu zastosowaniach (np. pomiar średnicy rolki).
- Współczynniki równania A, B i C mogą być określone dowolnie. X = przemieszczenie wrzeciona.
- Wyświetlacz z analogowym paskiem wskaźnikowym (14 skal)
- Funkcja oceny tolerancji GO/±NG
- Funkcja MAX/MIN/RANGE do pomiaru wartości szczytowych
- Tryb wysokiej częstotliwości pomiaru (cykl detekcji 20ms lub 50razy/s) jest dostępny do wyboru dla zwiększenia niezawodności pomiaru w trybie wykrywania wartości szczytowej (MAX/MIN/RANGE)
- Łatwe ustawianie czujnika za pomocą menu ustawień
- Wykorzystując interfejs USB czujnik można ustawiać z komputera za pomocą dedykowanego programu

Funkcje

- PRESET (x3)
- ZERO / ABS przełączane
- Ocena GO/±NG
- Wyjście danych DIGIMATIC
- ON/OFF
- DATA/HOLD
- Zmiana zakresu paska analogowego
- MAX/MIN/ZAKRES
- Funkcja blokady
- Tryb szybkiego pomiaru
- Obliczenia
- Przełączanie rozdzielczości

Specyfikacja techniczna

- Skala Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE

- Ø tulei 8 mm (typ ISO/JIS)
- Maks. prędkość suwaka - Nieograniczona
- Końcówka pomiarowa - Kulka węglkowa, gwint M 2,5 x 0,45 mm
- Alarm: Niskiego napięcia, błąd kompozycji ABS, błąd przepełnienia, błąd ustawiania granic tolerancji
- Częstotliwość pomiaru- Tryb standard: 10 razy/s, Tryb "Fast": 50 razy/s*
- Zasilanie 1 bateria CR2032
- Czas życia baterii Tryb standardowy: około 1 roku, Tryb "Fast": około 4,5 miesięcy
- Wyświetlacz LCD, wysokość znaków: 8 mm
- Zakres obrotu 330°

Dane techniczne

- Zakres 12,7mm
- Nacisk pomiarowy $\leq 1,5\text{N}$
- Dokładność 0,003 mm
- Waga 170g