

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-licznik-eh-dla-czujnikow-linear-gauges-542-075d-p-45911.html>



MITUTOYO Licznik EH dla czujników Linear Gauges (542-075D)

Cena brutto	5 375,00 zł
Cena netto	4 369,92 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	542-075D
Kod producenta	542-075D
Kod EAN	4946368587165
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

MITUTOYO Licznik EH dla czujników Linear Gauges (542-075D)

Charakterystyka produktu

- Licznik wielofunkcyjny
- Standardowy interfejs RS-232C oraz USB zapewniają komunikację z komputerem zewnętrznym.
- Komunikacja poprzez łącze USB tylko z programem SENSORPAK.
- Przy wykorzystaniu funkcji pracy w sieci (połączenia RS, maks. 10 liczników) można łatwo utworzyć system pomiaru wielopunktowego.
- W konfiguracji z dwoma czujnikami można odejmować i dodawać wskazania czujników.

Funkcje

- Wyjście danych DIGIMATIC
- ON/OFF
- Zewnętrzny
- PRESET/ZERO
- Zerowanie
- PRESET
- 5 stopniowe wyświetlanie tolerancji / sygnał wyjściowy
- Zmiana kierunku zliczania
- Wyjście BCD
- 3 stopniowe wyświetlanie tolerancji / sygnał wyjściowy
- Wyświetlanie/eksportowanie błędów
- Wyświetlacz z definiowalnym współczynnikiem
- Zewnętrzny HOLD
- Pomiar MAK / MIN / Różnica
- Przełączanie mm / cal
- Zewnętrzne kasowanie w.szczytowej
- Wygaszanie cyfr nieznaczących
- Łącze RS
- Wyjście RS-232C
- Wyjście I/O

- Wyjście USB SENSORPAK
- Wyjście analogowe
- Zewnętrzne ustawienie tolerancji (gdy komputer PC jest podłączony)

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie Zasilacz sieciowy (napiecie stałe 12-24 V, 700 mA)
- Wyświetlacz Zielony LED, 8 cyfr plus znak
- Wyświetlanie oceny tolerancji Wskaźnik LED (3 stopnie : Bursztynowy, Zielony, Czerwony/5 stopni : Bursztynowy, Bursztynowy migający, Zielony, Czerwony migający, Czerwony)

Wposażenie standardowe

- 02ADN460 Zasilacz sieciowy
- 02ZAA020 Kabel zasilający

Dane techniczne

- Rozdzielczość 0,0001/0,001/0,01mm
- Maks. częstotliwość wprow. danych 2,5 MHz (2-fazowy sygnał prostokątny), prędkość suwaka zależy od specyfikacji
- czujnika.
- Typ sygnału wejściowego Prostokątny różnicowy
- Obsługiwane czujniki LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (z wyjątkiem LGFZ z punktem odniesienia, LGH z rozdzielczością 0,01 μm)
- Wejścia 1
- Waga 760g