

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-przyrzad-do-pomiaru-chropowatosci-powierzchni-surfest-sj-411-p-45943.html>

MITUTOYO Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-411



Cena brutto	45 160,00 zł
Cena netto	36 715,45 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	178-580-01D
Kod producenta	178-580-01D
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

MITUTOYO Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-411 (178-580-01D)

Charakterystyka produktu

- Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni umożliwiające łatwe i dokładne wykonanie pomiarów.
- Surftest SJ-410 posiada następujące cechy:
- Chropowatościomierz bezpłozowy wyposażony w dotykowy panel operatorski i zintegrowaną drukarkę.
- Niezależny od zasilania sieciowego.
- Łatwe w obsłudze, intuicyjne menu.
- Duży 14,5 cm [5,7"] kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia dobrą czytelność.
- Bezpłozowy detektor umożliwia pomiar profilu pierwotnego (P), profilu chropowatości (R) i profilu falistości (W).
- Kompensacja krzywizny i nachylenia profilu.
- Zgodność z normami międzynarodowymi : EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Możliwość wprowadzania własnych ustawień.
- SJ-410 może przechowywać do 10 ustawień pomiarów w pamięci wewnętrznej. Do 500 na opcjonalnej karcie SD.
- Dwa oddzielne zestawy ustawień analizy dla jednego pomiaru.
- Wiele z funkcji może być zabezpieczonych hasłem.
- Menu w 16 językach.
- Współpraca z opcjonalnym modulem dojazdu automatycznego, modulem regulacji osi X i cyfrowym modulem regulacji pochylenia.

Specyfikacja techniczna

- Napęd:
- Przejazd 25 mm
- Prędkość pomiaru 0,05 mm/s; 0,1 mm/s; 0,2 mm/s; 0,5 mm/s; 1 mm/s
- Detektor:
- Metoda pomiarowa Bez płozy - Różnicowoindukcyjna
- Zakres 800 μm, 80 μm, 8 μm (do 2,4 mm z dodatkową końcówką)
- Pozycjonowanie ±1,5° (przechylenie), 10 mm (górną/dół)
- Wyświetlacz:
- Profile Profil pierwotny (P), Profil chropowatości (R), Falistość (W), MOTYW (R, W) i wiele innych
- Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI i ustawienia użytkownika
- Wykresy analiz BAC, ADC

- Filtr cyfrowy Gauss, 2CR75, PC75
- Cut-off λ_c : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm λ_s : 2,5 μm ; 8 μm ; 25 μm
- Drukarka Drukarka termiczna
- Tolerancja Kolorowa górna / dolna granica
- Interfejs USB, Digimatic, RS-232C, gniazdo przełącznika nożnego
- Zasilanie Zasilacz sieciowy lub akumulator

Dane techniczne

- Zakres posuwu : 25 mm
- Prostoliniowość posuwu : 0,3 $\mu\text{m}/25\text{ mm}$
- Nacisk pomiarowy detektora 0,75 mN
- Kąt końcówki 60°
- Promień końcówki pomiarowej 2 μm