

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-1500w-13-4j-hikoki-p-177090.html>

Młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 1500W 13,4J Hikoki



Cena brutto	3 331,00 zł
Cena netto	2 708,13 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	HDH45MEWSZ
Kod producenta	DH45MEWSZ
Kod EAN	4966376284900
Producent	HIKOKI
Rodzaj-typ	młotowiertarka SDS-MAX
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

HIKOKI Młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 1500W 13,4J

Charakterystyka produktu

- Młot udarowo-obrotowy firmy Hikoki z silnikiem bezszczotkowym.
- Jeden z lepszych w swojej klasie młot udarowo-obrotowy z możliwością pracy pod generatorem prądotwórczym.
- Silnik bezszczotkowy – mniejsza awaryjność, niższa masa oraz mniejsze gabaryty i większa wydajność nawet przy spadku napięcia.
- Wysokowydajny falownik – stały poziom zasilania pozwala na pracę z agregatami prądotwórczymi lub na bardzo długim przedłużaczu.
- Regulacja liczby ударów – elektroniczny panel kontrolny umożliwia wybranie jednego z czterech poziomów intensywności pracy.
- Obudowa z aluminiowego odlewu – zwiększona wytrzymałość i sztywność z dodatkową izolacją wewnętrznym korpusem z tworzywa.
- Sprzęgło bezpieczeństwa – mechanizm chroniący użytkownika przed skutkami zakleszczenia się wiertła w obrabianym materiale.
- Rękojeści z powłoką Soft Grip – antypoślizgowa powłoka na obu rękojeściach poprawia chwyt i zwiększa komfort pracy.
- Duży przełącznik trybów pracy – łatwa zmiana z wiercenia na kucie za sprawą dużego i sprawnego przełącznika trybów pracy.
- Duży przycisk włącznika – klawisz na całej długości rękojeści głównej ułatwia kontrolę zasilania i zmniejsza zmęczenie dłoni.
- Blokada włącznika – możliwość pracy ciągłej pozwala na większą swobodę ruchów użytkownika w czasie pracy.
- Nowoczesny aluminiowy korpus w technologii AHB.
- Szybkomocujący uchwyt SDS-MAX.

Dane techniczne

- Moc: 1500 W
- Liczba ударów: 1200-2950 obr/min
- Energia pojedynczego udaru: 13,4 J
- Napięcie elektryczne: 230 V
- Długość całkowita: 535 mm
- Max. średnica koronek 125,00 mm
- Max. średnica wiertła 45,00 mm
- Regulacja obrotów Tak
- Wiercenie-beton 45,00 mm
- Maksymalna liczba ударów: 1200/1700/2300/2950ud./min

- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 120/180/240/310obr./min
- Wibracje w czasie wiercenia z udarem: 13.5m/s²
- Wibracje w czasie dłutowania: 14.2m/s²
- Długość całkowita: 535mm
- Waga: 9,0 kg
- Uchwyt roboczy: 45 mm/cale (1-3/4).

Standardowe wyposażenie

- Rękojeść boczna
- Walizka transportowa
- Smar