

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-1500w-18j-hikoki-p-177091.html>

Młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 1500W 18J Hikoki



Cena brutto	3 575,00 zł
Cena netto	2 906,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	HDH52MEWSZ
Kod producenta	DH52MEWSZ
Kod EAN	4966376285198
Producent	HIKOKI
Rodzaj-typ	młotowiertarka SDS-MAX
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

HIKOKI Młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 1500W 18J

Charakterystyka produktu

- Młot udarowo-obrotowy Hitachi DH52ME z silnikiem bezszczotkowym to kompleksowe urządzenie, które sprawdzi się podczas wiercenia oraz wyburzania.
- Posiada innowacyjny silnik bezszczotkowy, który pozwala na jeszcze wydajniejszą pracę.
- Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, jakim jest silnik indukcyjny, nie trzeba martwić się wymianą szczotek, jak w przypadku tradycyjnego silnika komutatorowego.
- Duży przełącznik trybów pracy – łatwa zmiana z wiercenia na kucie za sprawą dużego i sprawnego przełącznika trybów pracy.
- Całkowita bezobsługowość – żadnych kłopotów z wymianą szczotek, zużyciem komutatora.
- Sprzęgło bezpieczeństwa – mechanizm chroniący użytkownika przed skutkami zakleszczenia się wiertła w obrabianym materiale.
- System AHB - Aluminiowa wysoce wytrzymała konstrukcja obudowy urządzenia. Zapewnia zwiększoną sztywność oraz mniejszą wagę.
- Szybko mocujący uchwyt SDS-max.
- Rękojeści pokryte żywicą poliamidową zabezpieczającą przed poślizgami.
- Wygodne i duże przełączniki poprawiające komfort pracy.
- Blokada włącznika – możliwość pracy ciągłej pozwala na większą swobodę ruchów użytkownika w czasie pracy.
- Obudowa z aluminiowego odlewu – zwiększona wytrzymałość i sztywność z dodatkową izolacją wewnętrznym korpusem z tworzywa.
- Regulacja liczby uderzeń – elektroniczny panel kontrolny umożliwia wybranie jednego z czterech poziomów intensywności pracy.

Dane techniczne

- Moc: 1500W
- Napięcie elektryczne: 230V
- Energia pojedynczego uderzenia: 18 J
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 110-280/min
- Liczba uderzeń 1000-2400 uderzeń/min
- Max. średnica koronek 160,00 mm
- Max. średnica wiertła 52,00 mm
- Emisja wibracji (wiercenie z uderem w betonie): 14m/s2
- Emisja wibracji podczas kucia: 15.5m/s2
- Regulacja obrotów Tak

- Długość całkowita: 585mm
- Masa: 11kg

Standardowe wyposażenie

- Rękojeść boczna
- Walizka transportowa
- Smar