

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-2-4j-900w-nac-p-182521.html>



Młot udarowo-obrotowy SDS-PLUS 2,4J 900W NAC

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	HE90-LD
Kod producenta	HE90-LD
Kod EAN	5900607534494
Producent	NAC
Rodzaj-typ	młotowiertarka SDS-plus
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Młotowiertarka NAC HE90-LD | Młot udarowo-obrotowy SDS PLUS 125mm 900W

Młot udarowo-obrotowy NAC HE90-LD o mocy 900 W przeznaczony jest do prac remontowych, prac budowlanych oraz prac remontowo – instalacyjnych.

☐ **Szczególnie przydatne urządzenie** do wiercenia w kamieniu, betonie, cegle, pracach związanych z podkuwaniem w materiałach budowlanych.

Młotem można również wiercić bez udaru w drewnie, ceramice, metalu.

☐ **Młot udarowo-obrotowy NAC posiada płynną regulację obrotów** w zakresie od 0 do 850 obr/min, która pozwala dostosować ilość obrotów do obrabianego materiału, możliwość zmiany kierunku obrotów oraz blokadę pracy ciągłej.

☐ **System mocujący wiertła oraz dłuta:** SDS PLUS – zapewnia łatwą i szybką wymianę elementów roboczych.

☐ **Urządzenie posiada ogranicznik głębokości wiercenia** oraz dodatkową rękojeść. Uchwyt pokryty jest materiałem antypoślizgowym.

☐ **Młot udarowo-obrotowy NAC posiada poręczną walizkę** wykonaną z tworzywa, w której mieszczą się: młotowiertarka, 3 wiertła (8,10,12 mm), 2 dłuta, osłona przed kurzem, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości wiercenia.

Najważniejsze cechy i funkcje

- ✂ Wiercenie – maksymalna średnica wiercenia 30 mm
- ✂ Wiercenie z funkcją udaru.
- ✂ Funkcja podkuwania.
- ✂ Funkcja podkuwania z możliwością regulacji kąta ustawienia dłuta.

Dane techniczne

- silnik: elektryczny
- moc silnika: 900 W
- prędkość obrotowa: 0-850 obr/min
- energia uderu: 2,4 J
- system uderu: pneumatyczny
- uchwyt wiertarski: SDS Plus
- uchwyt wiertarski: dodatkowy kluczykowy
- zakres uchwytu kluczykowego: 1,5 - 13 mm
- maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
- maksymalna średnica wiercenia w betonie: 26 mm
- maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm
- kierunek obrotów: prawo/lewo
- dodatkowa rękojeść: pokryta materiałem antypoślizgowym
- waga: 3,4 kg