

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mlotowiertarka-54v-18v-3-5j-2x9-0ah-xr-dewalt-dch335x2-p-204148.html>



Młotowiertarka 54V-18V 3,5J 2x9,0Ah XR DeWALT DCH335X2

Cena brutto	4 548,00 zł
Cena netto	3 697,56 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DCH335X2-QW
Kod producenta	DCH335X2-QW
Kod EAN	5035048658260
Producent	DEWALT
Rodzaj-typ	młotowiertarka SDS-plus
Rodzaj zasilania	akumulatorowe

Opis produktu

DeWALT DCH335X2-QW | Profesjonalna akumulatorowa młotowiertarka 54V/18V 3,5J 2x9,0Ah XR FlexVolt posiada szybkowymienny uchwyt na SDS+ zintegrowany system odpylający z filtrem Hepa

Charakterystyka produktu DCH335X2-QW:

- Akumulatorowa młotowiertarka DeWalt DCH335 to 3-funkcyjne urządzenie do prowadzenia prac remontowo-budowlanych
- Urządzenie posiada możliwość wiercenia w drewnie i metalu, a dzięki funkcji udaru może być przeznaczone również do wiercenia w betonie, cegle i kamieniu
- W młotowiertarce można także zatrzymać obroty, wówczas urządzenie może służyć do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice i innych materiałach
- Nowe akumulatory FlexVolt 54V oraz nowoczesny silnik bezszczotkowy serii BL sprawiają, że narzędzia akumulatorowe serii FlexVolt mają porównywalną moc i wydajność do narzędzi sieciowych
- DCH335 wyposażona jest w najnowszą generację bezszczotkowy silnik prądu stałego z serii BL o świetnych parametrach pracy. Bezszczotkowe silniki prądu stałego są wydajniejsze od swoich poprzedników (silników szczotkowych), nie pobierają dużego prądu podczas rozruchu, a dzięki temu mniej się grzeją
- Znakomite narzędzie do wiercenia w betonie pełnym wiertłem w zakresie do 30 mm
- Narzędzie jest kompatybilne z odsysaczem pyłu D25304DH
- Dzięki temu użytkownik może wykonywać pracę w czystych i bezpiecznych warunkach
- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwia wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezszczotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom vibracji 8,5 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika



Dane techniczne DCH335X2-QW:

- Silnik bezszczotkowy
- Maks. śr. wiercenia w betonie: 30 mm
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm
- Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0-1000 obr/min
- Częstość uderzeń: 0-4480 ud/min
- Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009): 3.5 J
- Uchwyt: SDS-Plus
- Napięcie: 18/54 V
- Pojemność akumulatora: 9.0 A
- Masa: 5,1 kg

System odpylania pyłu do młotowiertarek SDS+ sieciowych i akumulatorowych DeWALT D25304DH

Charakterystyka produktu DeWALT D25304DH:

- System odsysania pyłu jest świetnym rozwiązaniem podczas wiercenia przy użyciu młotowiertarek SDS+ zarówno sieciowych jak i akumulatorowych
- Odsysacz napędzany mechanicznie za pomocą młotowiertarki
- Cechuje się łatwym montażem i demontażem, a trwała budowa zapewnia dobrą pracę w najtrudniejszych warunkach.
- Odsysacz idealnie sprawdzi się podczas wiercenia otworów o średnicach do 26mm
- Dzięki odsysaczowi, użytkownik może pracować w czystych i bezpiecznych warunkach. W zestawie znajdują się dwa wymienne kołnierze, które wybiera się w zależności od średnicy wiertła wiertła

- Mocny filtr HEPA redukuje cząsteczki kurzu do minimum (99,5 % cząstek o wielkości 0.3 mikrona). Funkcja ręcznego czyszczenia filtra - pozwala wytrześć filtr w przypadku utraty mocy ssania
- Zmywalny filtr Hepa usprawnia filtrację zapewniając efektywność 99,5 % cząstek o wielkości 0.3 mikrona i minimalny poziom emisji zanieczyszczeń do otoczenia
- Możliwość głębokiego wiercenia do 180 mm, przy zachowaniu czystego środowiska pracy
- Bardzo mocny i trwały - może być wykorzystany w bardzo trudnych warunkach
- Idealny do odpylania podczas wiercenia do 26 mm
- Szybki i łatwy demontaż i montaż do młotowiertarki
- Zwarta, lekka budowa gwarantują wygodę pracy i doskonałe wyważenie
- Wszechstronne zastosowanie - zarówno do sieciowych jak i akumulatorowych 3kg młotowiertarek

Dane techniczne DeWALT D25304DH:

- Napęd odpylacza: Mechaniczny, (odpylacz napędzany jest przez młotowiertarkę)
- Maksymalna średnica wiercenia: 26 mm
- Maksymalna długość wiertła: 250 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia: 180 mm
- Typ filtra: HEPA
- Kompatybilność młotowiertarki akumulatorowe: DCH283, DCH323, DCH333, DCH334
- Kompatybilność młotowiertarki sieciowe: D25333, D25334
- Waga: 1,4kg
- Długość: 440 mm
- Szerokość: 136 mm
- Wysokość: 296 mm
- Opakowanie: Kartonowe

Zestaw zawiera DCH335X2-QW:

- Młotowiertarka akumulatorowa BL 18V DeWALT DCH333
- 2 akumulatory 9Ah/18V, 3Ah/54V DCB547
- Ładowarka 18V DCB118
- Rękojeść boczna
- System odpylania pyłu do młotowiertarek SDS+ DeWALT D25304DH
- Adapter do stosowania z młotowiertarkami sieciowymi
- 3 x szczotka uszczelniająca
- Walizka TSTAK VI
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytowania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie rejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>